

碳钢通风管道 亿管通环保通风 马鞍山通风管道

产品名称	碳钢通风管道 亿管通环保通风 马鞍山通风管道
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

通风管道给水排水管道、供油管道与附件的安装

- 1、压力排水管宜采用给水铸铁管、镀锌管、镀锌钢管或UPVC塑料管，其接口应采用油麻填充或石棉水泥抹口，不得采用水泥砂浆抹口。
- 2、油管丝扣连接的填料，马鞍山通风管道，应采用甘油和红丹粉的调和物，不得采用铅油麻丝。油管法兰连接的垫板，应采用两面涂石墨的石棉纸板，不得采用普通橡胶垫圈。

新风系统通风管道怎么设计？

现在很多人都会安装新风系统，因为新风系统的优点实在太多了，它能够给人们提供新鲜的空气，而且还能调节室内的湿度。新风系统由很多部分组成的，新风系统通风管道的设计和清洗十分重要，今天小编给大家介绍一下相关知识吧。

- 1、要使设计的新风系统风道达到最低的风阻和噪音，新风输出口、排风输出口和主机之间的连接都应该采取安装消声器或用软连接来连接。
- 2、对于新风系统主机安装在吊顶上，应该在吊杆上安装减震器。
- 3、新风系统主机、金属风管都应该做保温处理。
- 4、新风系统风口的位置选择：原则上要均匀，保证室内的新风量能够达到平衡。不宜开风口处：风管的尾部、转弯处和变径处。
- 5、新风系统风阀的安装：近端与末端处主风管与支管交接处必须安装风量调节阀，管道系统中间可以使用气流导流片或风量调节阀。
- 6、新风系统风管之间相连接时应使用法兰相连接，且应加橡胶填充条。

7、新风系统主机用于隐蔽安装时，必须预留维护检修口。

无机玻璃钢风管是一种轻质高强的非金属材料，由改性的菱镁材料做胶结料，用抗碱玻璃纤维布做增强材料，螺旋通风管道，并加入效果显著的改性菱镁添加剂而制成。无机玻璃钢风管管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性，碳钢通风管道，广泛应用于各类工业与民用建筑的地下室、车库、厂房以及人防工程等中的通风和排烟。欧升无机玻璃钢风管无机玻璃钢风管的性能特点：

- 1、轻质高强：重量轻、强度高、便于运输和安装。
- 2、防火性能优越：遇火不燃烧，管道材料达到A1级不燃。
- 3、耐水性好：浸水一个月软化系数不低于0.9，吸水率低，在3%-8%低于国家行业12%的标准。
- 4、抗老化：使用寿命长，易保养，节约成本。
- 5、绿色建材：不含有害元素，对人体无害。

碳钢通风管道-亿管通环保通风(在线咨询)-马鞍山通风管道由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司位于安徽省马鞍山市当涂县经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿管通环保通风在风机、排风设备中享有良好的声誉。亿管通环保通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿管通环保通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。