

# 莱芜挖机 二手原装挖机 中磁机械

产品名称	莱芜挖机 二手原装挖机 中磁机械
公司名称	河南中磁机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县返乡创业园内88号
联系电话	18239320209 18239320209

## 产品详情

使用加长臂挖掘机挖斗要注意的事项：加长臂挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转挖斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免挖斗从驾驶室顶部越过。卸料时，莱芜挖机，挖斗应尽量放低，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。挖斗未离开地面前，二手原装挖机，不得做回转、走行等动作。挖斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走。履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，挖斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。

挖掘机作业时，挖掘深度和挖掘范围不断变化，因此作业时应尽可能使挖斗缸和连杆、斗杆缸和斗杆成90°角，不要一直使其达到行程末端。这样可使挖掘机获得大的挖掘力和大的工作效率。应根据挖掘机作业项目和使用工况，因地制宜合理进行换油保养。与挖斗挖掘相比，经常使用液压破碎器破碎时，液压油变质更加迅速。当使用液压破碎器工作时，应按规定时间进行保养。

加长臂挖掘机的沟端挖掘。挖掘机从沟槽的一端开始挖掘，二手挖机，然后沿沟槽的中心线倒退挖掘，自卸车停在沟槽一侧，挖掘机动臂及铲斗回转40°-45°即可卸料。如果沟宽为挖掘机回转半径的两倍时，自卸车只能停在挖掘机的侧面，动臂及铲斗要回转90°方可卸料。若挖掘的沟槽较宽，可分段挖掘，待挖掘到尽头时调头挖掘毗邻的一段。分段开挖的每段挖掘宽度不宜过大，以自卸车能在沟槽一侧行驶为原则，这样可减少作业循环的时间，提高作业效率。

莱芜挖机-二手原装挖机-中磁机械(推荐商家)由河南中磁机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南中磁机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!