

圆风管道制作 圆风管 百事特二十年经验推荐

产品名称	圆风管道制作 圆风管 百事特二十年经验推荐
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

通风管道施工避让原则：

通风管道在现代建筑上的使用越来越科学，保温圆风管，在施工过程中总体原则是小管让大管：小管绕弯容易，且造价低，这种原则即是避让原则，今天西安伟业通风管道小编就来讲讲通风管道工程中的避让原则，希望对大家有所帮助。

- 1、小管让大管：小管绕弯容易，且造价低。
- 2、分支管让主干管：分支管一般管径较小，通风管道工程避让理由见条，另外还有一点，风管圆弯头90度，分支管的影响范围和重要性不如主干管。
- 3、有压管让无压管(压力流管让重力流管)：无压管(或重力流管)改变坡度和流向，对流动影响较大。
- 4、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管)：通风管道工程高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。
- 5、给水管让排水管：除了上述第3条原因外，通常排水管管径大，且水中杂质多。
- 6、低压管让高压管：高压管造价高，且强度要求也高。
- 7、气体管让水管：水流动的动力消耗大。
- 8、一般管道让通风管：体积大，绕弯困难。
- 9、金属管让非金属管：金属管易弯曲、切割和连接。
- 10、阀件小的让阀件多的：山西油烟净化系统考虑安装、操作、维护等因素。

通风管道质量特性：

标准颜色：银铝色

构造：以银白色耐中温无尘厚0.1mm复合铝箔为风管材料、内部由宽8mm厚5mm凹槽形亚铅支撑金属片以螺旋形连续紧密夹扣制成、精致易弯曲施工耐中温、适合无尘室使用之内夹复合铝箔风管。

应用：高绕性、耐温130oC干燥、热风设备等中高阶、无尘室内使用设备之通风排气管。

特性：易弯曲、伸缩、耐中温质轻中温精致送排风管。

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，圆风管道制作，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成，通过新风机净化室外空气导入室内，圆风管，通过管道将室内空气排出；无管道新风系统由新风机组成，同样由新风机净化室外空气导入室内，同时由呼吸宝将室内污浊空气排出。相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积办公区使用，而无管道新风系统因为安装方便，更适合家庭使用。

圆风管道制作-圆风管-百事特二十年经验推荐由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。圆风管道制作-圆风管-百事特二十年经验推荐是青岛百事特空调安装工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张胜武。