

气调冷库设计 阿坝气调冷库 春威冷库价格

产品名称	气调冷库设计 阿坝气调冷库 春威冷库价格
公司名称	昆明春威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房
联系电话	13908809909 13908809909

产品详情

这样会产生气孔、裂缝等缺陷，气调冷库价格，从而让铝排产生气密性问题隐患，铝排产品的气密性不佳会直接造成冷库中制冷剂泄漏，制冷剂泄漏可以导致整个制冷系统的瘫痪，如果冷库中存放相关的货品，则连带损失不可估量。同时在焊接的过程中还存在焊料残留在铝排管中的风险，严重的会导致排管堵塞而致使制冷系统不能正常运转。因此一般建议使用钨极脉冲亚弧熔焊。而如果采用气焊，则一定要保证焊接的成熟规范操作才行。

冷库在日常使用中使用须知

- 1.制冷设备须专人管理管理人员应有一定的知识和熟练的操作技术。
- 2.冷冻设备操作人员应该严格按照产品使用说明进行设备的运行。
- 3.放置制冷设备的房间要有良好的通风环境制冷设备不能与热源放在一起房间周围要保持清洁干燥。
- 4.冷库的每日的进货量应遵守下列规定
 - (1).冷冻、冷藏库应按设计能力进货。
 - (2).存放水果、蔬菜、鲜蛋的保鲜库每日的进货量不大于总容量的10%。
 - (3).冷库调入冷冻肉的入货量不大于库容量的30%。冷却肉的入货量不大于库容量的10%。
 - (4).冷库鲜肉进货量不得超过总容量的5%。

- 5.不要随便调节温度控制器压力继电器、融霜间隔等数值。
- 6.不要频繁开启冷库门，尤其是新货刚入冷库时，每日开门次数应控制在10次以内进出库要随手关门。
- 7.制冷设备在日常运转中，气调冷库造价，应经常检查吸气、排气温度、冷凝器风扇运转情况。检查油压、油温、油位注意机器温升及有无不正常声音。冷凝器翅片应定期清洗。清洗时应注意电器元件不要进水
- 8.冷库不要随便拆卸机器。
- 9.冷库在进出货物的时要轻放不要用铁器等硬物撬砸货物以免损坏冷库体。
- 10.冬季制冷水循环系统不用时必须放空系统内循环水以防冻坏设备。

冷库制冷系统连接;因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封，因此开封时，气调冷库设计，都应有压力，可查是否有漏，出厂铜管应两头有封尘措施，施工时也要注意随时密封，以防灰尘进入管内，冷凝器;主机;蒸发器，铜管连接以焊接方法，接口牢固美观。

- 1.根据各用电电器性能配置导线，阿坝气调冷库，导线线径达到要求，接头牢固，需保护穿管则不能省，接电正确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是36V电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可靠接地。
- 2.温控固定在天板上，探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口，且悬空，化霜温控也固定在天板上，探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口，探头插入翅片中（不能靠近电热管）。
- 3.如天板上无法上人，则把温控及化霜温控固定在冷库内蒸发器后一角，所有接线处密封，其它同上。
- 4.平衡孔（均压阀），不要装在显眼处及出风口立板上，高度为立板上部下来200MM开孔。

气调冷库设计-阿坝气调冷库-春威冷库价格(查看)由昆明春威科技有限公司提供。昆明春威科技有限公司为客户提供“制冷设备”等业务，公司拥有“制冷设备”等品牌，专注于商业设备等行业。，在昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：闵总。