

# 框架柱方柱加固件

产品名称	框架柱方柱加固件
公司名称	临沂市金永建筑科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:金永 型号:500-800 产地:临沂
公司地址	罗庄区册山街道刘沙沟村120
联系电话	13053919266

## 产品详情

装置加固曾经肯定高度的方柱加固件时，依照自下而上的次第停止支模，普通在加固的方柱过高时，需求对方柱模板停止错位装置，同时错位处需求停止加固。

用标尺丈量间隔空中15cm处，在四个对角边缘标注出位置，方柱加固的底层加固需求间隔空中15cm处。在标志处装置辅助支架，起到支撑的作用，便当方柱加固件装置。

一：加固件程度装置 方柱模板加固件装置时好用钢尺对模板停止上下丈量，依照规则的间距间隔停止程度装置，装置楔形固定销，每一个固定销用力度要坚持分歧。确保打造出的方柱误差小。  
第二：模板接口处装置钢带 方柱建筑模板上下接口部位应加固一套加固件，并且要程度掩盖加固在接口部位，以坚持方柱模板浇筑混凝土时所接受的垂直和侧压力。 第三：方柱加固件应反向对位 依照20-40CM的间距依次装置方柱加固件时，用固定销紧固，上下应用定位孔反向对位排列，依次装置即可。新出品的方柱加固件紧固结果好、构造简单、可调理尺寸、装置所需20分钟适用于不同尺寸方柱模板，可调式方柱模板紧固件可在不同规，各直径的柱体建造中一套多用。

产品有很多优点和缺陷，所以我们不能只关注价钱，而是需求思索各个方面和综合思索要素，这样我们才干真的俭省本钱并选择品质的产品。

方柱加固件的装置步骤很简单：1.将一个夹子程度放置在辅助支架上，肘部朝上，靠近一侧所述矩形柱模板的弯曲边缘与所述矩形柱模板的外边缘对齐。 2.将第二个夹具程度放置在辅助支架上，肘部向下，靠近方柱模板的一侧，尾端穿过一个夹具的肘部，弯曲边缘与外边缘对齐 方柱模板; 3.将第三个夹具程度放置在辅助支架上，肘部向上，靠近方柱模板的一侧，一端穿过第二个夹具的肘部，弯曲边缘与外部夹具对齐 方柱模板的边缘; 4.将第四个夹具程度放置在辅助支架上，肘部向下，靠近方柱模板的一侧，一端穿过第三只夹具的肘部，而一只夹具的一端经过 经过空间的弯曲; 5.运用楔铁将夹具固定到恰当的尺寸，这样就完成了方柱扣的装置。

临沂市金永建筑科技有限公司生产销售租赁方柱扣，建筑施工支模速度快，成本低，是现代建筑工程施工的良好选择。方柱加固件组成部件少，就两种，卡板和斜铁。施工速度很快。

在以往条件下，常常会由于模板加固不牢招致混凝土柱体浇筑时形成跑浆、漏浆、涨模等现象，这就形成了建筑的不美观，打造出的建筑达不到请求的美观度，成为施工单位头疼的问题，而如今的方柱扣却能处理这个问题。首先要在装置方柱扣时，要确保每一个方柱扣的装置间距相等，大约间距在35厘米，这样才干使得模板受力平均，不容易呈现涨模现象；其次在每一个模板接缝处都装置一个方柱扣，使接缝部位位于方柱扣的中间，从而使得模板加固得更为结实，保证在混凝土浇筑时，接缝处不变形才干不跑浆，从而提高接缝处的美观水平，如今对建筑的高请求培养了方柱扣的应用市场。

大部分方柱扣是由8#或10#钢焊接而成，好度高，一套是四片卡板和楔形铁的组合，其加固施工的主要细节有：注意安装位置。方柱扣加固件所需要的材料由单片折弯式可调加固件、紧固斜铁、辅助支架组成，其结构简单，安装方便，易于提省钱率。看板的固定就由固定孔和楔铁完成，整个施工加固过程快速，两个熟练的工人能够在20分中内完成一根4米的方柱的加固施工。这个结果是恨高的效率。