

上海高桥 焊接式真空闸阀Z61、NKZ64

产品名称	上海高桥 焊接式真空闸阀Z61、NKZ64
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海塘外经济小区C区85号
联系电话	86-02164820322 13601708659

产品详情

产品编号：5812534216 产品名称：焊接式真空闸阀 规格：DN50-DN400 产品备注：
 型号：NKZ61、NKZ64 产品说明 焊接式真空闸阀详细说明：焊接式真空闸阀主要性能规范
 · 试验压力 Test pressure 公称压力 PN/MPa Nominal pressure 试验压力/MPa Seal test 壳体强度试验
 Shellsirenght test 上密封试验 Back Seal test 密封试验 Seat test 2.5 3.8 2.8 2.8 4.0 6.0 4.4 4.4 6.4 9.6 70 7.0 10.0
 150 11.0 11.0 · 使用范围 Applicable 产品类型 Product calssification 适用介质 Applicable medium
 适用温度/ Applicable temperature NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H 水、蒸汽、空气
 Water , Steam , Air 425 NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H 水、蒸汽、空气
 Water , Steam , Air 550 · 主要零部件材料 Materials for main parts 零件名称 Part name 阀体、阀盖 Body
 Bonnet 阀杆 Valve stem 闸板 Wedge gate 密封面 Sealing face 阀杆螺母 Valve Yoke nut 填料 Parking 紧固件
 Fastener NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H WCB 2Cr13 25 H：合金钢 H：alloysteel
 铝青铜 Albronz 膨胀复合石墨 Expanding compound graphite 优质碳钢 High-grade carbon steel NKZ61H
 NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H 铬钼钢 Cr.Mo steel 20Cr1Mo1VA 铬钼钢 Cr.Mo steel Y：硬质合金
 Y：carbide alloy 铬钼钢 Cr.Mo steel · 主要尺寸及重量 Main dimensions and weight 公称通径 DN/mm
 Nominal diamecer 公称压力 PN/MPa Nominal pressure 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external
 andconnecting dimensions 重量/kg Weight L H D D0 W 50 2.5 250 345 64 49 37030' 250 24 65 270 395 82 66
 37030' 250 36 80 280 425 95 78 37030' 300 52 100 300 510 117 100 37030' 300 67 125 325 570 144 125 37030' 350 95
 150 350 725 172 151 37030' 350 135 200 400 820 223 201 37030' 400 210 250 450 890 278 253 37030' 450 300 300 500
 1070 330 303 37030' 550 395 350 550 1320 382 351 37030' 650 530 400 600 1450 432 398 37030' 750 685 450 650 1560
 484 450 37030' 750 906 500 700 1720 535 498 37030' 850 1130 600 809 1880 638 600 37030' 900 1387 700 900 2083
 738 700 37030' 950 1894 800 1000 2590 840 800 37030' 1000 2621 50 4.0 250 345 64 48 37030' 300 30 65 270 395 82
 66 37030' 300 42 80 280 425 95 78 37030' 350 57 100 300 510 117 100 37030' 350 75 125 325 570 144 125 37030' 400
 105 150 350 725 172 151 37030' 400 150 200 400 820 223 199 37030' 450 232 250 450 890 278 251 37030' 550 330 300
 500 1070 330 301 37030' 650 430 350 550 1320 382 349 37030' 750 570 400 600 1450 432 396 37030' 850 730 50 6.4 250
 350 64 48 37030' 300 34 65 280 405 82 65 37030' 300 48 80 310 435 95 76 37030' 350 65 100 350 515 117 98 37030' 400
 81 125 400 580 150 128 37030' 400 112 150 450 735 172 149 37030' 450 161 200 550 835 223 197 37030' 550 255 250
 650 905 278 245 37030' 650 390 300 750 1080 330 293 37030' 750 515 350 850 1340 382 341 37030' 800 695 400 950
 1460 432 386 37030' 900 885 50 10.0 250 350 64 48 37030' 300 37 65 280 405 82 63 37030' 300 52 80 310 435 95 74
 37030' 350 70 100 350 515 117 97 37030' 400 86 125 400 580 150 124 37030' 400 118 150 450 735 172 144 37030' 450
 168 200 550 835 223 189 37030' 550 263 250 650 905 278 235 37030' 650 405 300 750 1080 330 281 37030' 750 536 350

850 1340 382 333 37030' 850 732 400 950 1460 432 376 37030' 950 947

注：PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用 · 主要尺寸 Main dimensions 公称通径
DN/mm Nominal diameter 公称压力 PN/MPa Nominal pressure 主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external
and connecting dimensions 电动装置 Electric device L H D D0 W 50 2.5 250 618 64 49 37030' 562 DZWIO 65 270
670 82 66 37030' 562 DZWIO 80 280 700 95 78 37030' 562 DZWIO 100 300 785 117 100 37030' 607 DZWI5 125 325
845 144 125 37030' 607 DZW20I 150 350 990 172 151 37030' 607 DZW20I 200 400 1080 223 201 37030' 607 DZW30
250 450 1150 278 253 37030' 607 DZW30 300 500 1415 330 303 37030' 755 DZW45 350 550
1665 382 351 37030' 755 DZW60 400 600 1815 432 398 37030' 825 DZW90 450 650 1920 484 450 37030' 825
DZWI20 500 700 2080 535 498 37030' 825 DZWI20 600 800 2380 638 600 37030' 925 DZWI80 50 4.0 250 618 64 49
37030' 562 DZWI5 65 270 670 82 66 37030' 562 DZWI5 80 280 700 95 78 37030' 607 DZWI5 100 300 785 117 100
37030' 607 DZW20I 125 325 845 144 125 37030' 607 DZW20I 150 350 990 172 151 37030' 607 DZW30 200 400 1080
223 199 37030' 607 DZW30 250 450 1150 278 251 37030' 755 DZW45 300 500 1415 330 301 37030' 755 DZW60 350
550 1685 382 349 37030' 825 DZW90I 400 600 1815 432 396 37030' 825 DZW20 50 6.4 250 625 64 49 37030' 562
DZWIO 65 280 693 82 66 37030' 562 DZWI5 80 310 712 95 76 37030' 607 DZW20I 100 350 790 117 98 37030' 607
DZW20I 125 400 855 150 128 37030' 607 DZW30 150 450 1000 172 149 37030' 607 DZW30
200 550 1185 223 197 37030' 755 DZW45 250 650 1255 278 245 37030' 755 DZW60 300 750 1445 330 293 37030' 825
DZW90I 350 850 1715 382 341 37030' 825 DZWI20I 400 950 1985 432 386 37030' 925 DZWI80 50 10 . O 250 625 64
49 37030' 562 DZWIO 65 280 693 82 66 37030' 562 DZWI5 80 310 712 95 74 37030' 607 DZW20I 100 350 790 117
97 37030' 607 DZW30I 125 400 855 150 124 37030' 607 DZW30 150 450 1000 172 144 37030' 755 DZW45 200 550
1185 223 189 37030' 755 DZW60 250 650 1255 278 235 37030' 825 DZW90I 300 750 1445 330 281 37030' 825
DZWI20I 350 850 1715 382 333 37030' 925 DZWI80 400 950 1985 432 376 37030' 925 DZW250