

三菱导管式通风扇 三菱

产品名称	三菱导管式通风扇 三菱
公司名称	上海哥勃特商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:VD-10Z4--VD-23ZP4 最小风量:1.6-11.83 (m3/min)
公司地址	上海浦东新区金湘路201弄15号禹洲燕海国际大厦1号楼838室
联系电话	086-02168920489 13817390391

产品详情

品牌	三菱	型号	VD-10Z4--VD-23ZP4
最小风量	1.6-11.83 (m3/min)	电机功率	14--93 (W)
外形尺寸	171*171--386*386 (mm)	颜色	白色

特点：

大风量，低噪音

大风量导管式通风扇在工业用途广泛，但是往往因长时间使用而产生噪音问题。另外，也有许多通风扇安装后使用不当，不能发挥其最佳性能。三菱电机考虑到这方面的问题，为顾客设计了这系列大风量，低噪音通风扇，使用户的环境更舒适。

设计经改良

vd系列产品品种丰富，隔栅设计经改良的vd-10z4，vd-15z4及vd15-zp4型是采用塑胶的十字形隔栅，vd-18z4，vd-20z4，vd20zp4，vd-23z4及vd-23zp4型则是金属制大孔型隔栅，两种隔栅均设计精巧，能协调不同场所的环境。隔栅的尺寸被加大，配合改进了弹簧装置的强度和形状，令隔栅能更紧贴在天花板上。

功能完善

新的复式方形叶窗的密封性比旧型号高两倍，有效的挡住外界的冷空气和噪音。另外，复式叶窗移动平稳，能减少使用造成的损耗。机身上采用了敛键技术，使其结构更具密闭性，从而减少空气泄漏，并增强了机体耐腐蚀性。

安装简易

可安装在日益普及的轻量钢架天花板上，天花板的助条与主机的侧面相连接。所以只需用螺丝就能让通风扇附在天花板上，令安装维修更简便。（适合于vd-18z4，vd-20z4，vd-20zp4，vd-23z4和vd-23zp4等型号。）

阶梯型导管装置连接简易

阶梯型的导管接头，令导管与管道接头能平接，简化了软型导管的连接工序。

滑动盖调节风量

一般的通风扇经过简单的连接后只能进行大风量或小风量的单一运作，而vd系列产品只要移动滑动盖，就能进行更精确的风量强弱调节。

适用场所

浴室，洗手间，厕所，起居室，办公室，店铺，厨房。

规格表

型号	电源	风速	功率输入 (w)	电流 (a)	风量 (m ³ /h)	噪音 (db)	重量 (kg)
----	----	----	----------	--------	------------------------	---------	---------

vd-10z4	220v	高	14	0.13	95	31	1.8
vd-15z4	50hz	高	26	0.12	165	31	3.4
vd-15zp4		高	26	0.12	210	36	3.4
vd-18z4		高	31	0.15	300	35	5.7
vd-20z4		高	45	0.21	400	38	6.5
vd-20zp4		高	54	0.25	475	42	6.9
		低	37	0.17	370	37	
vd-23z4		高	69	0.33	550	43	10.0
		低	48	0.26	360	32	
vd-23zp4		高	93	0.43	710	46	10.3
		低	65	0.31	360	31	

性能的数值是根据日本工业标准c9603。数值是没有连接辅助风机及通风导管时量度。

噪音值是无回音室内量度。