

加湿机用冷凝水提升泵 法国索尔曼

产品名称	加湿机用冷凝水提升泵 法国索尔曼
公司名称	上海哥勃特商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:法国索尔曼 型号:SI1800,SI1820 性能:不阻塞
公司地址	上海浦东新区金湘路201弄15号禹洲燕海国际大厦1号楼838室
联系电话	086-02168920489 13817390391

产品详情

品牌	法国索尔曼	型号	SI1800,SI1820
性能	不阻塞	材质	工程塑料

SI1800siun

技术参数:

电源形式 : 230v~ 50hz - 70 w

最大流量 : 300 l/h

最大排出扬程 : 4.7m

噪音值(1米处检测) : 54 dba

液位设置 : on=40 mm, off=28mm, alarm=66mm

报警触点 : nc 4 a resistive - 250v

过热保护 : 105 ° c

水泵尺寸 : l 283 x w 127 x h 161 mm

重量(包括盒子) : ± 2.0 kg

包装 : 6盒一箱

产品信息:

带水槽的叶轮泵

用于去除比重大,受污染的凝结水的离心泵

适合于弱酸液体环境和热冷凝水中 (最大耐温65 ° c)

水槽容量:2.0l

报警触发触点闭合,自动关闭空调压缩机或电磁阀

105 ° c过热保护

整体式止回阀

应用:

空调, 实验室蒸发器,展示柜,冷藏蒸发器,风管机,多联卡式机,蒸馏锅炉,高效燃气炉

si1800scun

技术参数:

电源形式: 230v~ 50hz - 70 w , 0.67a

最大流量 : 500 l/h

最大排出扬程 : 5.4m

噪音值(1米处检测) : <=45 dba

液位设置 : on=43 mm, off=27mm, alarm=67mm

报警触点 : nc 4 a resistive - 250v

过热保护 : 105 ° c

防水等级 : ip20

水泵尺寸 : l 279x w 130 x h 171 mm

重量(包括盒子) : ± 2.05 kg

包装 : 10盒一箱

产品信息:

去除凝结物的离心泵

报警系统正常关闭,空调压缩机或螺线管阀自动关闭

适合于弱酸液体环境和热冷凝水中 (最大耐温65 ° c)

水槽容量:2.0l

30 ° c过热保护

整体式止回阀

应用:

空调, 实验室蒸发器,展示柜,冷藏蒸发器,风管机,多联卡式机,蒸馏锅炉,高效燃气炉