除湿机用冷凝水提升泵 防爆

产品名称	除湿机用冷凝水提升泵 防爆
公司名称	上海哥勃特商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HOPPYSAUERMANN 性能:防爆
公司地址	上海浦东新区金湘路201弄15号禹洲燕海国际大厦1号楼838室
联系电话	086-02168920489 13817390391

产品详情

品牌	HOPPY SAUERMANN	型号	PE60226,SI1800,SI1820
性能	防爆	材质	工程塑料
功率	20-80（w）	流量	10-500（m3/h）
叶轮吸入方式	单吸式		

<!-- .at_2{font-size: 10pt} .at_1{font-size: 10pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

pf10225/pf11225型

电源：220v 50/60hz

功率：23w

噪音：39db以下

适用扬程：2.0m（50hz）

最高扬程：3.0m（50hz）

外型尺寸：l180*h150*w105

重量：1.5kg

防震机构：悬吊式防震系统

马达型式：蔽极式马达

适用冷气机种：8000kca/h（32000）以下之冷气机

pf11225型附加溢水开关引线（ac250v 5a）

特点：

蔽极式马达扭力强保证不塞管

超大双面叶轮排污能力特强

采用防火材料，安全性高

异常温升保护装置安全性高

pe60226型

电源：220v 50/60hz

功率：58w（50hz）55w（60hz）

最高扬程：5.2m（50hz）6.2m（60hz）

排水管径：内径3/8 ’ ’ 或4mm

入水口上方/下方：5/8 ”（内径）3/4 ”（内径）

外型尺寸：250*140*110

重量：1.8kg

马达型式：蔽极式马达

适用冷气机种：10hp以下之冷气机

si1800siun型

技术参数:

电源形式：230v~ 50hz - 70 w

最大流量 ：300 l/h

最大排出扬程：4.7m

噪音值(1米处检测)：54 dba

液位设置：on=40 mm, off=28mm, alarm=66mm

报警触点：nc 4 a resistive – 250v

过热保护：105 ° c

水泵尺寸：l 283 x w 127 x h 161 mm

重量(包括盒子)：± 2.0 kg

包装：6盒一箱

产品信息:

带水槽的叶轮泵

用于去除比重大,受污染的凝结水的离心泵

适合于弱酸液体环境和热冷凝水中（最大耐温65 ° c）

水槽容量:2.0l

报警触发触点闭合,自动关闭空调压缩机或电磁阀

105 ° c过热保护

整体式止回阀

应用:

空调，实验室蒸发器,展示柜,冷藏蒸发器,风管机,多联卡式机,蒸馏锅炉,高效燃气炉

si1800scun型

技术参数:

电源形式：230v~ 50hz - 70 w，0.67a

最大流量 ：500 l/h

最大排出扬程：5.4m

噪音值(1米处检测)：<=45 dba

液位设置：on=43 mm, off=27mm, alarm=67mm

报警触点：nc 4 a resistive – 250v

过热保护：105 ° c

防水等级：ip20

水泵尺寸：l 279x w 130 x h 171 mm

重量(包括盒子)：± 2.05 kg

包装：10盒一箱

产品信息:

去除凝结物的离心泵

报警系统正常关闭,空调压缩机或螺线管阀自动关闭

适合于弱酸液体环境和热冷凝水中（最大耐温65 ° c）

水槽容量:2.0l

30 ° c过热保护

整体式止回阀

应用:

空调，实验室蒸发器,展示柜,冷藏蒸发器,风管机,多联卡式机,蒸馏锅炉,高效燃气炉