

## 精密空调用冷凝水提升泵 其他空调

产品名称	精密空调用冷凝水提升泵 其他空调
公司名称	上海哥勃特商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾HOPPY,法国SAUERMAN 产品类别:其他空调
公司地址	上海浦东新区金湘路201弄15号禹洲燕海国际大厦1号楼838室
联系电话	086-02168920489 13817390391

## 产品详情

品牌 台湾HOPPY,法国SAUER MANN 产品类别 其他空调

&lt;!- .at\_2{font-size: 10pt} .at\_1{font-size: 10pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt} --&gt;

si1800scun型

技术参数:

电源形式 : 230v~ 50hz - 70 w , 0.67a

最大流量 : 500 l/h

最大排出扬程 : 5.4m

噪音值(1米处检测) : <=45 dba

液位设置 : on=43 mm, off=27mm, alarm=67mm

报警触点 : nc 4 a resistive – 250v

过热保护 : 105 ° c

防水等级 : ip20

水泵尺寸 : l 279x w 130 x h 171 mm

重量(包括盒子) : ± 2.05 kg

包装 : 10盒一箱

产品信息:

去除凝结物的离心泵

报警系统正常关闭,空调压缩机或螺线管阀自动关闭

适合于弱酸液体环境和热冷凝水中 (最大耐温65 ° c)

水槽容量:2.0l

30 ° c过热保护

整体式止回阀

应用:

空调 , 实验室蒸发器,展示柜,冷藏蒸发器,风管机,多联卡式机,蒸馏锅炉,高效燃气炉

si1800siun型

技术参数:

电源形式 : 230v~ 50hz - 70 w

最大流量 : 300 l/h

最大排出扬程 : 4.7m

噪音值(1米处检测) : 54 dba

液位设置 : on=40 mm, off=28mm, alarm=66mm

报警触点 : nc 4 a resistive – 250v

过热保护 : 105 ° c

水泵尺寸 : l 283 x w 127 x h 161 mm

重量(包括盒子) : ± 2.0 kg

包装 : 6盒一箱

产品信息:

带水槽的叶轮泵

用于去除比重大,受污染的凝结水的离心泵

适合于弱酸液体环境和热冷凝水中 (最大耐温65 ° c)

水槽容量:2.0l

报警触发触点闭合,自动关闭空调压缩机或电磁阀

105 ° c过热保护

整体式止回阀

应用:

空调,实验室蒸发器,展示柜,冷藏蒸发器,风管机,多联卡式机,蒸馏锅炉,高效燃气炉

pe60226型

电源:220v 50/60hz

功率:58w (50hz) 55w (60hz)

最高扬程:5.2m (50hz) 6.2m (60hz)

排水管径:内径3/8''或4mm

入水口上方/下方:5/8''(内径)3/4''(内径)

外型尺寸:250\*140\*110

重量:1.8kg

马达型式:蔽极式马达

适用冷气机种:10hp以下之冷气机