

厂家订制岩棉管壳耐热防潮

产品名称	厂家订制岩棉管壳耐热防潮
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

厂家订制岩棉管壳耐热防潮

岩棉管壳是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。

注：常规厚度：40mm 50mm 60mm 70mm 80mm

常规外径：22mm 27mm 32mm 43mm 48mm 60mm 76mm 89mm 108mm 133mm 159mm 219mm 273mm

325mm 377mm

常规容重：80k-200k

岩棉保温管壳的应用范围：

防火岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热。

电力行业用岩棉复合管、石油行业用岩棉防水管、化工行业用铝箔岩棉管、轻工行业用憎水岩棉管、冶金行业用管道防火岩棉管、各种类型冷热管道用岩棉管、隐藏管道绝热保温用岩棉管、外露管道绝热保温用岩棉管等。

岩棉管的性能特点：

厂家订制岩棉管壳耐热防潮

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。

岩棉管的优点：

- 1、岩棉管系以玄武岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。
- 2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。
- 3、岩棉管壳还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。
- 4、由于其制品不含氟（F-）、氯（CL），因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。

岩棉管的应用：

1、岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

厂家订制岩棉管壳耐热防潮