

# 安徽Gold line伺服驱动器 北京华瑞高和科技

产品名称	安徽Gold line伺服驱动器 北京华瑞高和科技
公司名称	北京华瑞高和科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区王四营乡人民日报印刷厂厂房2层2208室
联系电话	18612860869 18612860869

## 产品详情

C3 powerPLmC对于今天具有严格要求的工业应用，Gold line伺服驱动器控制，无论是单独的应用，还是驱动器集成应用，都可以为您提供一个完整的机械控制解决方案。

### 运动

:基于PLCopen规范的多轴运动

:CANopen具有Sync报文接口，以

### 控制伺服轴

:用于轴间耦合的HEDA实时总线

:::集中运动控制的32 + 轴

### 接口特性

:10/100 Mbps双绞线以太网

:CANopenzui多127个运动或

### I/O节点

:Profibus DP从动装置选项

:Parker InteractXTM以太网兼

### 容性

:OPC服务器

:Web服务器

:pier对pier的数据交换

控制特性

:带CoDeSys接口的IEC61131-3

编程

:支持的语言: LD、ST、IL、

FBD、SFC和CFC

:对于1000线代码(IL)100  $\mu$  s的处

理时间

:1ms 最小周期时间

:实时多任务

:调试、单步、(监)间控工能

:模拟, 在线跟踪

:在线编程更改

:实时时钟

:0定时器

:在单机版本上的64MB程序内存

:在驱动器集成的版本上的4MB程

序内存

I/O

:PIO通过CANopen主动接口用于

数字和模拟量分布的I/O(控制其

他CANopen装置)

:Compax3伺服驱动器的板载I/O

## copley R超低温伺服驱动器通讯:

1)CANOpen

2)RS-232

## copley R超低温伺服驱动器反馈:

1)数字 A/B 正交编码器

2)辅助编码器 输入/输出

3)模拟 sin/cos 编码器 可选

4)旋转变压器 可选

5)数字霍尔

## copley R超低温伺服驱动器环境特性

环境温度非操作状态-50 to 85

操作状态-40 to 70

热量冲击非操作状态-40 to 70 1 分钟内

相对湿度非操作状态95% 非冷凝状态 at 60 °

操作状态95% 非冷凝状态 at 60 °

振动操作状态5 Hz to 500 Hz , up to 3.85g<sub>rms</sub>

海拔非操作状态-400 m to 16 , 000 m

操作状态-400 m to 16 , 000 m

冲击非操作状态75g<sub>峰值</sub>加速度

操作状态40g<sub>峰值</sub>加速度

## Kollmorgen科尔摩根AKD伺服驱动器概述

科尔摩根伺服驱动器AKD系列可以保证即插即用的调试效果，从而以快捷无缝的方式操作机器中的每个部件。另外，Gold line伺服驱动器报价，不管有何种应用需求，安徽Gold line伺服驱动器，AKD都能提供业内的伺服性能、通信选件以及功率规格，并且占用的空间更小。这种采用先近技术的耐用驱动系列产品可以与科尔摩根的同类zui佳部件配合使用，以实现优化性能，在提高速度和增加运行时间的同时，也提高质量。

安徽Gold line伺服驱动器-北京华瑞高和科技由北京华瑞高和科技有限公司提供。北京华瑞高和科技有限公司是从事“伺服电机，伺服驱动器，伺服控制器，行星减速机，耐辐照线缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。