

铺装硅pu球场的材料对地面的要求如下都有什么？

产品名称	铺装硅pu球场的材料对地面的要求如下都有什么？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

铺装硅pu球场的材料对地面的要求如下都有什么？

铺装硅pu球场的材料对地面的要求如下都有什么；

一，沥青地面基层要求

1. 场地采用单面排水设计，泄水坡度需达到4-8‰。
2. 平整度需达到采用3米公路压尺测量不超过3mm误差。
3. 沥青表面无剥落松动及开裂。
4. 新做沥青必须硬化20天后，才可进行场地铺设。
5. 只有打好基础才能做出经久耐用的球场材料面层。

6. 场地四周必须要用完整的排水系统，必须采用明渠设计。
7. 铺设球场之前，确保地面基层上无任何油脂、石油、灰尘、泥巴及其它杂物。
8. 地面基层必须采用热熔式沥青铺设，禁止使用乳化沥青铺设。热熔式沥青铺设混合比请依照国家二级公路以上标准。

二，水泥地面基层要求

1. 在泥铺设之前，必须先铺防水层（视现场具体情况而定的）。
2. 场地四周必须要用完整的排水系统，必须采用明渠设计。
3. 场地采用单面排水设计，泄水坡度需达到4-8‰。
4. 平整度需达到采用3m公路压尺测量不超过3mm误差。
5. 地面基层表面无开裂、起沙、起粉。
6. 地面基层必须为钢筋混凝土铺设，强度等级要达到二级公路以上地基为标准。
7. 新做水泥地面基层必须硬化养护30天后(冬季时间顺延1—2倍)，才可进行场地铺设。
8. 铺设球场之前，必须对场地进行酸洗及打磨，确保地面基层面上无任何油脂、石油、灰尘、泥巴及其它杂物。