

BURKERT6213型适用于液体介质电磁阀

产品名称	BURKERT6213型适用于液体介质电磁阀
公司名称	武汉欣远自控工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: BURKERT 型号: 6213 材质: 黄铜
公司地址	武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城C-01-1
联系电话	86 27 82666365/85556496/85556482 13986258481

产品详情

品牌	BURKERT	型号	6213
材质	黄铜	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	10-40 (mm)
适用介质	水	流动方向	单向
零部件及配件	配件	用途	进水
形态	柱塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	德标

? 零压差? 结构紧凑, 黄铜或不锈钢阀体? 推杆线圈? 防水锤、低噪音? 膜片材质nbr、epdm、fpm 6213型两位两通常闭电磁阀带耦合膜片系统。零压启动, 可广泛用于液体介质。为使阀门完全打开至少需要0.1 bar的压差。 攻耗 内孔 保持 吸合 dn [mm] 10 13 20 25 ac [va/w] 14/8 14/8 14/8 38/18 dc [w] 10 10 10 72/4 ac [va] 34 36 38 160 40 38/18 72/4 202 技术参数 dn 10 - 40 mm 阀体材质 黄铜、不锈钢1.4404 阀内件 黄铜阀体 不锈钢阀体 黄铜、不锈钢和pps 不锈钢和pps 密封材质 nbr, fpm, epdm 介质 nbr密封 fpm密封 epdm密封 中性液体, 水、液压油、不含添加剂的油 高溶溶液、含添加剂的热油 油和无脂液体 环境温度 max. +55 ° c 介质温度 nbr密封 fpm密封 epdm密封 -10 to +80 ° c 0 to +90 ° c -30 to +120 ° c 电压允差 ± 10% 负载周期 100%连续工作 电气连接 din 43650 a型插头, 可与2508型电缆插座配套 防护等级 带电缆插座ip 65