

德国BURKERT0124型防腐蚀性介质电磁阀

产品名称	德国BURKERT0124型防腐蚀性介质电磁阀
公司名称	武汉欣远自控工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: BURKERT 型号: 0124 材质: 塑料
公司地址	武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城C-01-1
联系电话	86 27 82666365/85556496/85556482 13986258481

产品详情

品牌	BURKERT	型号	0124
材质	塑料	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	3.0-5.0 (mm)
适用介质	弱酸碱介质	流动方向	单向
零部件及配件	配件	用途	放料
形态	隔膜式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	德标

? 转动衔铁电磁阀, 带手动开关? 带隔离膜片直动式? 具有多种回路功能? 适用于腐蚀性介质?
pp或pvdf塑料阀体 0124型为直动式两位两通或两位三通转动衔铁电磁阀。具有多种回路功能, 可用于打开、关断、加药、混合或分配。隔离膜片将介质与电磁系统隔离。功耗 吸合 保持 ac [va] ac [va/w] uc [w]
30 15/8 8 内孔 dn 3.0 - 5.0 mm 阀体材质 pp, pvdf 密封材质 epdm, fpm nbr on request 介质 epdm密封 fpm密封
中等浓度的酸、碱, 碱清洗液和漂白碱液 氧化酸和氧化物、油、盐溶液、废气 介质温度 epdm密封
fpm密封 ? 30 to +80 ° c ? 10 to +80 ° c 环境温度 max. +55 ° c 电压允差 ± 10% 负载周期
40%连续间歇工作 (30分) 电气连接 7 mm电缆插座 (标准供货) 防护等级 带电缆插座ip 65 安装
可根据需要安装, 最好使线圈朝上