

宝得6518/6519型适用于气动系统电磁阀

产品名称	宝得6518/6519型适用于气动系统电磁阀
公司名称	武汉欣远自控工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌: BURKERT 型号: 6518/6519 材质: 黄铜
公司地址	武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城C-01-1
联系电话	86 27 82666365/85556496/85556482 13986258481

产品详情

品牌	BURKERT	型号	6518/6519
材质	黄铜	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	8.0-9.0 (mm)
适用介质	空气	流动方向	换向
零部件及配件	配件	用途	排空
形态	柱塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	德标

? 流量大? 单个或组合安装? 回路功能常闭和常开? 三通或五通阀? 推杆线圈? 防腐型适用于户外安装 6518型为两位三通阀, 6519型为两位五通或三位五通阀。这两种阀构成一个产品系列。它们都能安装在气动模块上。既可单独安装, 也可组合安装。 功耗 吸合 保持 ac [va] ac [va/w] dc [w] 11 6/2 2 内孔 6518型 6519型 dn 8.0 mm dn 8.0 and 9.0 mm 阀体材质 6518型 6519型 聚酰胺, 玻璃纤维加强 聚酰胺 (两位五通), 铝 (三位五通) 带螺纹的插件材质 黄铜或不锈钢 (按需提供) 密封材质 6518型 6519型 nbr and pur nbr, nbr and pur 介质 压缩空气、中性气体 介质温度 -10 to +50 ° c 环境温度 -25 to +55 ° c 气源口 6518型: 1和3 6519型: 1、3和5 g 1/4螺纹接口, 也可为法兰 g 1/4螺纹接口, 也可为法兰 输出口 6518型: 2 6519型: 2和4 g 1/4螺纹接口 g 1/4螺纹接口 电压允差 ± 10% 负载周期 100%连续工作 电气连接 din 43650 a型插头, 可与2508型插座配套 防护等级 插座插好时 ip 65 环境条件 户外, 化学气体环境