

650nm十字线激光器 美镭牌

产品名称	650nm十字线激光器 美镭牌
公司名称	西安赫胥尔镭得激光科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌:美镭牌 型号:LDS650-30 种类:激光器
公司地址	中国 陕西 西安市 西安纬二十六街福安公寓B栋904室
联系电话	86 029 68538693 13572596840

产品详情

品牌	美镭牌	型号	LDS650-30
种类	激光器	波段范围	可见光
运转方式	连续式	激励方式	电激励式
工作物质	半导体	光路径	内光路
输出形式	功率型	传输信号	低漂移型
速度	高速	通道	单通道
输出波长	650 (nm)	线宽	10cm处最细0.4mm ; 50cm处最细0.5mm ; 1.5m处最细1mm ; 6m处最细2mm ; 10m处最细4mm (mm)

输出波长：650nm

出瞳功率：0~200mw

扇角：20°~120°

10cm处最细0.4mm ; 50cm处最细0.5mm ; 1.5m处最细1mm ; 6m处最细2mm ; 10m处最细4mm

直线度：< 1/5000

垂直度：±1.5′

：光学镀膜玻璃透镜、非球面玻璃透镜、优质塑胶镜片、对客户特殊要求可进行光学系统设计

学透镜、g3 - 三组合光学透镜

压：dc 3v、4.5v、5v、12v

别：、 a、 b

工作温度：-10 ~ 50

存储温度：-40 ~ 80

选配附件：激光器专用电源、支架

形尺寸：8mm × 22mm、10mm × 30mm、10mm × 35mm、12mm × 45mm、16mm × 60mm、22mm × 60mm、26mm × 80mm

产品编号	输出波长	输出功率	线宽 (1m处)
lds650-5g1	650nm	2.0mw	1.0mm
lds650-5g3	650nm	3.0mw	0.5mm
lds650-10g1	650nm	4.0mw	1.0mm
lds650-10g3	650nm	6.0mw	0.5mm
lds650-20g1	650nm	8.0mw	1.0mm

lds650-20g3	650nm	12mw	0.5mm
lds650-30g3	650nm	18mw	0.5mm
lds650-30g3	650nm	18mw	0.5mm
lds650-50g3	650nm	30mw	0.5mm
lds650-50g3	650nm	30mw	0.5mm

说明

十字线激光器的扇面张角有： 120° 、 90° 、 58° 几种,对应的线长也各不相同,表中所列参数为 90° 扇面角的线长。线宽也可根据实际的使用要求重新调整。

产品说明及用途

激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管，配以高性能的apc、acc驱动电路和光学镀膜玻璃透镜组或优质塑透镜胶组成，具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点。

主要用于各种纺织成衣定位、机械加工、轮胎生产定位、木工机械、军用器械、工业仪器设备、激光医疗仪器、电动工具、激光定位器等