

# 高流动 阻燃 奇美PC/ABS 镇江奇美PC-545 PC/ABS

产品名称	高流动 阻燃 奇美PC/ABS 镇江奇美PC-545 PC/ABS
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

物性表

数据提

机械性能测试条件	测试方法	数值/描述	单位
拉伸强度(度)	ASTM D638/ISO 527		kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527		%
拉伸模量	ASTM D638/ISO 527		kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%
弯曲模量(弯曲弹性率)	ASTM D790/ISO 178		kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
弯曲强度	ASTM D790/ISO 178		kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
洛氏硬度	ASTM D785		113
IZOD	1/4" 23		ASTM D256/ISO 179
缺口冲击强度		1/4" -30	ASTM D256/ISO 179
		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179

Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179
	23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179
	-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179
拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527	%
物性重能测试条件测试方法数值/描述单位	ASTM D792/ISO 1183	1.16
成型收缩率	ASTM D955	0.4-0.6
熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133
	220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H	ASTM D570/ISO 62	%
性能测试条件测试方法数值/描述单位	退火	ASTM D648/ISO 75
	未退火	ASTM D648/ISO 75
维卡软化点	ASTM D1525/ISO R306	( )
熔点	-	( )
燃烧性 (率)	UL94	
线性膨胀系数	ASTM D696/ISO 11359	mm/mm.
其他测试条件测试方法数值/描述单位		
颜色		
特性	流动性高, 阻燃性能	
用途		

性能测试条件	测试方法	数值/描述	单位
电气性能		100HZ	ASTM D150/IEC 60250
		1MHZ	ASTM D150/IEC 60250
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093	.cm
表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093	
耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112	
加工条件	测试条件	测试方法	数值/描述
加工温度		射嘴	
		料筒前段	
		料筒中段	
		料筒后段	
熔体温度			
模具温度			
压力		注塑压力	Mpa
		保压压力	Mpa
		背压	Mpa
螺杆转速			