

江西九江金刚砂人造草球场施工用

产品名称	江西九江金刚砂人造草球场施工用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

石英砂反硝化滤池主要设备有哪些3？

答：

G. 潜水搅拌机型号：QJB2.2/8-320/3-740C数量：2台功率：2.2KWH. 气动控制闸/阀数量：共21个其中500×500气动进水闸门4个DN400气动出水蝶阀4个DN250气动反冲洗进水蝶阀4个DN450气动反冲洗出水蝶阀4个DN250气动反冲洗气阀4个DN250气动反冲洗水量调节阀1个I. 电动控制阀DN150电动蝶阀2个（用于罗茨鼓风机泄压阀）。G. 手动阀门数量：共17个DN250反冲洗水泵止回阀2个，DN150废水泵止回阀2个，DN250反冲洗风机检修阀2个，DN250反冲洗水泵检修阀2个，DN150废水泵止回阀2个，DN150放空阀4个。H. 自动排气阀数量：DN50排气阀1个I. 自动控制柜数量：1套。滤池配套1个主控柜，为美国AB或Siemens品牌，防护等级IP55，含PLC及HMI人机界面。主控柜用于控制2台反冲洗风机、2台反冲洗水泵、2台废水泵、所有自动控制阀门和碳源投加计量泵。为降低碳源投加费用，需精确控制碳源投加量，含仪表控制系统一套。

D. 反冲洗水泵设备类型：潜水离心泵数量：2台，1用1备设计参数：流量Q=500m³/h扬程：H=10m功率：30KW/台F. 反冲洗废水排放泵设备类型：潜水离心泵数量：2台，1用1备设计参数：流量Q=150m³/h扬程：H=10m（暂定，由设计院根据管路布置确定）功率：7.5KW/台