

## 「PWD普纬达」MDF音频总配线架安装

产品名称	「PWD普纬达」MDF音频总配线架安装
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

「PWD普纬达」MDF音频总配线架安装MDF(Main Distribution Frame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。「PWD普纬达」MDF音频总配线架安装总配线架(MDF),光纤配线架(ODF),数字配线架(DDF),综合设备机架,总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内、外线路。「PWD普纬达」MDF音频总配线架安装一般还具有配线,测试和保护局内设备及人身安全的作用。总配线架是连接用户线路和局内相应的用户设备的列架,一面是横排,「PWD普纬达」MDF音频总配线架安装一面是纵列。纵列接外线电缆和保安器设备,横排接局内电缆。「PWD普纬达」MDF音频总配线架安装纵列和横排间用跳线连接。总配线架适用于大、小容量的各类电话交换机,它能对交换机和人身安全起保护作用,也是交换机与内外线电缆连掺的配线设备;架上的测试装置能分别对内外线进行测试。总配线架包括三大部分,即接、跳线部分,机架部分和保安告警部分。接、跳线分焊接、绕接和夹接三种接线方式。对程控用户交换机宜选用夹接方式的总配线架,因这种配线架容量大,体积小,便于施工和维护,并节省机房面积。保安告警部分可分过压保护,过流保护和状态告警等。一体化机房等产品及其施工维护;通信电源维护包括提供铅酸蓄电池,低压配电设备,防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。

技术指标：

PWD普纬达制造MDF单面卡接式总配线架MDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家  
总配线架|MDF总配线架|MDF音频配线架|MDF语音配线架|MDF电话配线架|MDF音频总配  
线柜|MDFMDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家(单面/双面)卡接式总配线架|

HPX系列总配线架|100回线保安接线排（直列模块）|128回线测试接线排MDF1000对/门/回线卡接式音频总配线生产厂家（横列模块）|MDF保安单元|防雷保安器生产基地！』MDF配线架-总配线架-|MDF音频配线架|MDF电话总配线架（100回线保安接线排），（128回线测试接线排），保安器,总配线架机架由保安接线排,保安单元,测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接,调线,保护,告警等作用。

技术指标：

订货指南：

规格指标：

：800mm 纵列距：210mm 横列距：200mm 横列离地高度:510mm

型号 JPX01	容量 (回线)	纵列数 × 每列块 横列数 × 每行块		纵列离地高度	外型尺寸高 × 宽 × 深
		数	数		
JPX01 3600回	3600	6 × 6	5 × 6	450	1800 × 1260 × 800(223 × 6 × 6)
JPX01 4800回	4800	6 × 8	7 × 6	380	2000 × 1260 × 800(223 × 6 × 8)
JPX01 6000回	6000	6 × 10	8 × 6	250	2200 × 1260 × 800(223 × 6 × 10)
JPX01 7200回	7200	6 × 12	10 × 6	270	2600 × 1260 × 800(223 × 6 × 12)
JPX01 9600回	9600	6 × 16	13 × 6	3300 × 1260 × 800	(223 × 1541 × 1215)
JPX01 3000回	3000	5 × 5		1800 × 1050 × 800	(223 × 1331 × 1215)

5 × 6			
JPX01 4000回	4000	5 × 8	7 × 5
5 × 8			
JPX01 5000回	5000	5 × 10	8 × 5
5 × 10			
JPX01 6000回	5 × 12	10 × 5	2600 × 1050 × 800(223 × 1331 × 1215)
5 × 12			
JPX01 8000回	8000	5 × 16	13 × 5
5 × 16			
JPX01 2400回	2400	4 × 6	5 × 4
4 × 6			
JPX01 3200回	3200	4 × 8	7 × 4
4 × 8			
JPX01 4000回	4 × 10	8 × 4	2200 × 840 × 800(223 × 1121 × 1215)
4 × 10			
JPX01 4800回	4 × 12	10 × 4	2600 × 840 × 800(223 × 1121 × 1215)
4 × 12			
JPX01 6400回	6400	4 × 16	13 × 4
4 × 16			
JPX01 1800回	1800	3 × 6	5 × 3
3 × 6			
JPX01 2400回	3 × 8	7 × 3	2000 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
3 × 8			
JPX01 3000回	3 × 10	8 × 3	2200 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
3 × 10			
JPX01 3600回	3 × 12	10 × 3	2600 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
3 × 12			

JPX01 4800回	3 × 16	13 × 3	3300 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
	3 × 16		
JPX01 1200回	1200	2 × 6	5 × 2
	2 × 6		
JPX01 1600回	1600	2 × 8	7 × 2
	2 × 8		
JPX01 2000回	2000	2 × 10	8 × 2
	2 × 10		
JPX01 2400回	2 × 12	10 × 2	2600 × 420 × 800(223 × 701 × 1215)
	2 × 12		
JPX01 3200回	2 × 16	13 × 2	3300 × 420 × 800(223 × 701 × 1215)
	2 × 16		

长度单位：mm 注：可按用户要求定制。