

# D型离心式水泵 钰马 200D43\*2

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | D型离心式水泵 钰马 200D43*2           |
| 公司名称 | 淄博钰马水泵有限公司                    |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:钰马<br>型号:200D43*2<br>材质:铸铁 |
| 公司地址 | 中国 山东 淄博市博山区 饮马工业园            |
| 联系电话 | 86 0533 4682408 13964430070   |

## 产品详情

|      |                |        |            |
|------|----------------|--------|------------|
| 品牌   | 钰马             | 型号     | 200D43*2   |
| 材质   | 铸铁             | 性能     | 不阻塞        |
| 用途   | 增压泵            | 泵轴位置   | 卧式         |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮          | 叶轮吸入方式 | 单吸式        |
| 流量   | 288 ( m3/h )   | 叶轮数目   | 2          |
| 扬程   | 86 ( m ) ( m ) | 汽蚀余量   | 4 ( m )    |
| 轴功率  | 110 ( kW )     | 吸入口径   | 200 ( mm ) |
| 排出口径 | 200 ( mm )     | 结构原理   | 中开泵        |

### 特点及应用

1、d(md)系列泵系单吸多级分段式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。改变叶轮密封环和轴套等零件的材料，也可用于汲送腐蚀性的介质。液体的最高温度不得超过80~c，适合于矿山排水，工厂及城市生活、消防给水之用。

2、本系列泵所执行的标准是:离心泵技术条件( 类)gb / t5657-1995 煤矿用耐磨离心水泵技术条件mtll4-85

3、型号意义示例说明：d ( md ) 500-57\*3

d——矿用多级泵

md——耐磨多级泵

500——流量(m3 / h)

57——单级扬程57(m)

