

WL·WLV系列立式（无油）往复真空泵

产品名称	WL·WLV系列立式（无油）往复真空泵
公司名称	淄博钰马水泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:钰马 型号:WL·WLV系列 材质:铸铁
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 饮马工业园
联系电话	86 0533 4682408 13964430070

产品详情

品牌 钰马 型号 WL·WLV系列
 材质 铸铁 驱动方式 电动

wlv型无油（耐腐蚀）立式往复真空泵是w型卧式真空泵的更新换代产品，是获得粗真空的主要设备。由于采用，实现了曲轴箱和汽缸的完全隔离；加上活塞环使用了自润滑材料，便实现了先进的无油润滑。由于无污水排型真空泵特别适用于化工、医药和食品等行业的真空蒸馏、真空蒸发、真空干燥、真空浓缩、真空浸渍等工艺。主要特点

(1)功率消耗小，节能效果显著；(2)占地面积小，工作噪音低；(3)汽缸采用强制水冷，冷却效果好；(4)采用先构，杜绝了向外溅油等现象的产生；(5)由于各运动部件结构合理，受力均匀，所以使用寿命长；(6)如汽缸采用四氟内衬时，可耐酸、碱、有机溶剂的腐蚀。

性能及规格

性能functions	型号model				
	wlv-50	wlv-70	wlv-100	wlv-150	
极限压力(pa)ultimate pressure	2000	2000	2000	2000	
抽气速率(l/s)pumping speed	50	70	100	150	
电动机motor	型号 model	y132m1-6	y132m2-6	y160m-6	y

	功率(kw)power	4	5.5	7.5	
	转速(rpm)rotational speed	270	380	350	
	吸气口法兰内径(mm)inlet diameter	50	50	100	
	排气口法兰内径(mm)outlet diameter	50	50	100	
	进水管内径(mm)diameter	15	15	15	
	出水管内径(mm) diameter	15	15	15	
	泵温升() temperature rise	40	40	40	
	噪音db(a)lw noise	70	75	75	
	重量含电机(kg)weight	500	520	600	

安装尺寸图

尺寸(mm)型号	l	l1	l2	l3	h	h1	a	a1	a2	a3	d1	d2	n
wlw-50	1020	158	400	690	1170	910	530	115	320		90	50	4
wlw-70													
wlw-100	1150	195	485	630	1360	1115	640	135	360	390	145	100	8
wlw-150	1280	245	560	695	1455	1195	680	180	450		175	125	8
wlw-200	1300	245	560	692	1480	1195	740	180	450	405	175	125	8

p-s 曲线图