

# PC/ABS 台湾奇美 PC-345 高流动 高抗冲

产品名称	PC/ABS 台湾奇美 PC-345 高流动 高抗冲
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PC-345
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PC/ABS 台湾奇美 PC-345

产品重量 : 25KG

产品产地: 台湾奇美

产品性能 : PC/ABS合金注塑 高强度 , 刚性 佳 , 耐热 , 抗冲击

产品用途 : 电脑监视器外壳 , 电脑及通讯部品

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色  
该料用途 电脑监视器外壳 , 电脑及通讯部品  
备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	燃烧率	UL-94	1.5mm V-0 , 2.1mm 5VB		
物理性能	成型收缩率	ASTM D955	0.4-0.6	%	
	比重	23/23	ASTM D792	1.16	
	吸水率	24hr at 23	ASTM D570	0.4	%
机械性能	流动系数	260 , 2.16kg	ASTM D1238	20	g/10min
	引张强度 , 降伏点	23	ASTM D638	500	kg/cm2

热性能	IZOD缺口冲击强度	1/8"	ASTM D256	72	kg.cm/cm
	弯曲模数	23	ASTM D790	25,000	kg/cm <sup>2</sup>
	延伸率, 破断点	23	ASTM D638	110	%
	弯曲强度	23	ASTM D790	800	kg/cm <sup>2</sup>
	线膨胀系数	40-100	ASTM D696	6-8	x10 <sup>-5</sup> , cm/cm/
	热变形温度, 未退火	18.6Kg/cm <sup>2</sup> , 120	ASTM D648	75	
		/hr			