

# 山东康德莱净化可信赖 制药车间净化工程多少钱

产品名称	山东康德莱净化可信赖 制药车间净化工程多少钱
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

### GMP洁净厂房施工方案（上）

#### 6.5.4管道加工

- （1）碳素钢管应采用机械方法切割，当采用氧火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。
- （2）不锈钢管应采用机械或等离子方法切割，不要采用普通的砂轮切割机，以避免砂轮切割机的含碳切割刀片在磨削切割过程中脱落的碳颗粒渗进管材中，应采用合金钢切割机或车床。
- （3）PPR等热熔接塑料管切割选用9423001和9423012型剪刀进行切割。
- （4）管子的切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物等。切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm。

### GMP洁净厂房施工方案（上）

（3）我方技术人员在认真研究设计图纸的基础上，印刷车间净化工程多少钱，与建设单位进行交流，了解提取生产工艺，制药车间净化工程多少钱，根据现场的测量情况，遵照GMP的有关要求，进行详细的施工程序规划及步骤。

(4) 根据安装计划与甲方代表协调由建设单位提供的设备的到场时间和地点，由我方技术人员配合建设单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在安装前进行防护。

(5) 配合建设单位编制设备管理或操作规程，并协助建设单位培训操作工或维修工。

#### 6.4照明工程施工方法6.4.1材料要求

- a、PVC管壁厚均匀，无劈裂和凹瘪现象，林芝地区车间净化工程多少钱，并有产品合格证。
- b、各种导线及电气器具的型号、规格必须符合要求和的规定，必须有产品合格证。
- c、洁净灯具要满足GMP要求，有良好的密封性。

#### 6.4.2洁净照明工艺流程

#### 6.4.3质量要求及施工要点

- a、线管敷设应在彩钢板吊顶施工完毕之后进行。
- b、洁净灯具的安装要注意密封，如采用嵌入式建议在上部采取措施，避免积尘和漏光。
- c、PVC线管采用粘接，箱盘接地线跨接牢固。
- d、选择导线要求标准，相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，黑色线做零线，GMP车间净化工程多少钱，黄绿双色线做保护地线。
- e、照明电路的绝缘电阻值不小于0.5MQ。
- f、成排荧光灯，在确定位置时必须拉线，以减少误差。

山东康德莱净化可信赖-制药车间净化工程多少钱由山东康德莱净化工程有限公司提供。“医院ICU净化,电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净”选择山东康德莱净化工程有限公司，公司位于：山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室，多年来，山东康德莱净化坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东康德莱净化期待成为您的长期合作伙伴！