超五类非屏蔽网线 网线 睿联普品牌厂家

产品名称	超五类非屏蔽网线 网线 睿联普品牌厂家
公司名称	深圳市睿联普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区马田街道石围社区油麻岗工业区 68号A栋三楼A区
联系电话	13360535292 13360535292

产品详情

网线的加工工艺是什么?

网线采用注塑工艺,在线缆与水晶头的端接点,除了水晶头本身特有的止回扣外,还在连接点进行注塑。保证水晶头不会从线缆上脱落,保证网线的5年使用要求;另外,注塑使线缆必须以一定的角度才能弯折,这使得线缆有一定的弯曲半径,长期插在RJ45端口,折弯处可以释放部分应力,分担交互设备的压力,不会对交换机端口造成损坏。使用达标的成品网线不仅能满足传输速率的要求,使六类信道链路宽带达到千兆,超六类信道链路宽带达到万兆。能满足至少五年的使用需求。

网线的质量非常关键

对于从事综合布线行业的人员来说,网线是我们再熟悉不过的产品。跳线是管理子系统中很重要的组件,是配合配线架实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接转换的重要部件,所以网线的好坏在一定程度上决定了整条链路的传输性能高低。在实际的弱电施工中,还存在着不少的朋友为节约成本而采用"硬线"两端直接打水晶头当跳线使用而放弃采用"原厂灌胶跳线"这种行为是不可以的,会严重影响到网线的质量。

五类/超五类与六类/超六类网线的区别: 五类/超五类网线的频带宽度为100MHz;六类网线的频带宽度为250MHz;超六类网线的频带宽度为500MHz。 五类网线的传输速率为100Mbps;超五类网线的传输速率为1000Mbps;对类网线的传输速率为1000Mbps;超六类网线的传输速率为10Gbps。 五类/超五类与六类/超六类屏蔽类双绞线对比于非屏蔽类双绞线增加了绝缘骨架,因此线缆直径也更粗。 五类/超五类与六类/超六类网线的标识分别为"Cat5"、"Cat5e"、"Cat6"、"Cat6a"。