

# 耐腐蚀换热器设备销售公司电话 岳阳耐腐蚀换热器 迅科旭光

产品名称	耐腐蚀换热器设备销售公司电话 岳阳耐腐蚀换热器 迅科旭光
公司名称	湖南迅科旭光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市长沙县黄花工业园
联系电话	13107213777 13107213777

## 产品详情

今天迅科旭光小编带大家来了解一下板式换热器的设计特点：

### 1：热交换效率很高

传热系数一般为2000 - 5000kcal / m<sup>2</sup>hr，比外壳换热器的传热系数高3 - 5倍。

### 2：结构紧凑

板式换热器由于传热板的紧凑排列，面积或空间比其他热交换器小。

### 3：维修方便

这盘装得很紧，随时可以拆卸、修理和清洗。

### 4：寿命长

该钢板可使用0.5 ~ 0.7毫米，304 316L，254SMO，岳阳耐腐蚀换热器，不锈钢或钛合金，耐腐蚀换热器设备生产厂家，哈斯合金合金，板料压，耐各种腐蚀性介质。

### 5：组装灵活

湖南迅科旭光科技有限公司是生产板式换热器的公司，根据热交换器装配机的不同用户要求，耐腐蚀换热器价格多少钱，如通过增加换热板可以改变传热面积。此外，由于板槽是双重密封的，瓦楞排水通道被安排在通风的安全区域内，以避免两种介质之间的相互串连的可能性。

换热材料的低温腐蚀问题。锅炉尾部出口排烟温度过低会使换热器的壁温低于硫酸蒸汽的凝结点，引起金属换热管受热面的严重腐蚀。一般工程应用所选择的低温省煤器的低壁温应超过烟气点温度 10 左右，从而达到防止低温结露腐蚀，从而导致金属材料的换热器只能回收约 120 以上排烟温度的锅炉烟气，不能充分利用排烟余热，耐腐蚀换热器设备销售公司电话，限制了低温省煤器的应用范围。

湖南迅科旭光科技有限公司始创于1997年开始涉及表面处理行业，主要从事电镀、管壳式热交换器、氟塑料换热设备、氟塑料烟气余热回收、电加热器、酸雾回收、液相制冷机组及其他电镀非标设备的设计、制造、安装、调试全过程交钥匙工作。

在热交换器中，流体的相对流动通常有两种顺游和逆流。当下游时，入口的两种流体温差大，沿传热面逐渐减小，出口的低温度。在传热表面，两种流体的温度分布更加均匀。当冷热流体的进口和出口温度确定时，当两流体没有相变时，顺游流量的平均温差为小值，逆流流量的平均温差为大值。

耐腐蚀换热器设备销售公司电话-岳阳耐腐蚀换热器-迅科旭光由湖南迅科旭光科技有限公司提供。湖南迅科旭光科技有限公司是一家从事“ 换热器,氟塑料换热器,碳化硅换热器等 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 迅科旭光 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使迅科旭光在传热设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！