

马鞍山风管 马鞍山市亿管通公司 镀锌风管

产品名称	马鞍山风管 马鞍山市亿管通公司 镀锌风管
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

排烟风管与附件的安装

- 1、排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时，其壁厚应大于3mm；管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时，法兰面应平整，风管报价，并应有密封槽；法兰之间应衬垫耐热胶垫。
- 2、埋设于混凝土内的铸铁排烟管，宜采用法兰连接。
- 3、排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。
- 4、排烟管的安装，应符合下列规定：
 - (1) 坡度应大于0.5%，放水阀应设在最低处；
 - (2) 清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密；
 - (3) 当排烟管穿越隔墙时，其周围空隙应采用石棉绳填充密实；
 - (4) 排烟管与排烟道连接处，应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。
 - (5) 排烟管的地面出口端应设防雨帽；在伸出地面150~200mm处，应采取防止排烟管堵塞的措施。

在风管适当部位开施工孔(放入机器人、封堵气囊)，在两开孔位置外侧用封堵气囊堵住管道两端；用软管将集尘器连接到其中一个施工孔，镀锌风管，使风管内产生负压气流，让灰尘与污物被吸入集尘器内；选择适当的清洗毛刷，用管道清洗机器人或软轴毛刷进行管道清洗；清洗以后，由机器人拍照记录，确认清洗质量；

当清洗质量被认可后，在清洗过的管道内喷洒消毒剂；清理、移动清洗设备到下一段管道清洗；

用相同材料重新封闭开口处；清理修复风管被损保温层；清洁场地，以保证不影响下一步工作。

在我国的多个场所，尤其是中央空调的大型场所，通风管道的使用是最为普及的，它们是进行空气流通，帮助空调完成作业的主要零部件。也正是因为如此，我们在安装空调的时候，都会进行通风管道加工，只有这样，才能够让通风管道与空调相结合。不过在通风管道的加工之前，需要注意以下情况。

1、规格

这里所说的规格，就是通风管道的基本规格，我们所需要的通风管道的尺寸和大小。值得我们注意的是，在进行规格确定的时候，我们需要与空调的使用进行联系，只有这样，我们才能够保证通风管道规格设定之后，马鞍山风管，能够与空调相互连接，并发挥使用功能，风管价格，完成它们的使用效果。

2、类型

通风管道的类型有很多种，不同的类型与空调进行联合使用，所发挥出来的效果也不一样，尤其是保温性的通风管道。所以说，我们若想进行通风管道加工，且让它们更好的结合空调进行工作，那么，我们也要在加工之前考虑下它们的类型，这是我们确保它们高效作业，发挥优势作用的好条件。

综上所述来说，通风管道加工前，要与空调的基本情况相结合，并注意通风管道的规格和类型，不同的空调需要不同的通风管道，规格不同，类型也不相同。

马鞍山风管-马鞍山市亿管通公司-镀锌风管由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!