

厨房通风管道 通风管道 马鞍山亿管通通风管道

产品名称	厨房通风管道 通风管道 马鞍山亿管通通风管道
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

排烟管道安装需要注意哪些问题？

排烟管道在生活中起到很重要的作用，一些油烟的排除就全靠它了，下面就由亿管通小编给大家介绍一下排烟管道的安装注意事项。

1、窗户排烟注意安全：

一些人为了避免串烟问题，通风管道，放弃原有烟道，通风管道厂家，直接在窗户上开孔排烟，这样做是可以的，但有几点需要注意。首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；一般排烟管末端是金属材质的，如果开的洞太小，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且烟管通向窗外，螺旋通风管道，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。建议将管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以避免下雨时雨水流进管道，厨房通风管道，并把风挡在外面。

2、副烟道保留：

每家的厨房里都有烟道，同时烟道也有主副之分，主烟道贯穿整个楼体，而副烟道是不一样的。一般家里的油烟会先到副烟道里，然后再通过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道，就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。

3、施工细节要注意：

选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

4、止逆阀门勤更换：

如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内

倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀建议好两年左右就更换一次。

空调风管有哪些分类？

空调风管的材料有很多种，最常见的是镀锌钢板卷制的，使用这种材质的风管要用保温材料包裹。那么空调风管分为哪些呢？

1、共板法兰风管

共板式法兰空调风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资，漏风量小，降低能耗，节省运行费用。共板法兰空调风管全自动生产线，该生产线生产的不锈钢、镀锌板风管其连接形式可用插接或角钢直接压制也可空调风管与法兰共板一体成形。

2、角钢空调风管

角钢空调风管也俗称角铁空调风管，是将两边互相垂直成角形的长条钢材焊成法兰框用铆钉镶嵌在风管上，牢固，用于大风管及高压系统，是最早将风管连接的形式。

不锈钢通风管道、铝板通风管道，风管咬口连接中报价定额包括管件、法兰，但不包括吊托支架，焊接连接中报价定额仅包括管件，不包括法兰和吊托支架，其工程量以“kg”为计量单位，故根据风管连接方式按设计说明或规范计算法兰和吊托支架重量。

(参考已施工项目结算数据：法兰(不锈钢角铁3#)的含量测算0.9kg/m²；吊托支架(不锈钢角铁4#、不锈钢槽钢6#)含量测算1.5kg/m²；若其他项目有类似工程请及时提供数据及时更正。)

风管软接：

(1)帆布接口，按图示尺寸以“平方米”计算，一般宽度为250mm，具体以现场制作经验考虑；

(2)软管风管，按图纸尺寸以“米”计算。

风管导流叶片，按风管规格计算弯头个数，按下表计算导流叶片“面积”。

风口风阀，按不同类型(防火阀、蝶阀、对开多叶阀、散流器、百叶等)不同规格以“个”为计量单位(按成品计算)。

厨房通风管道-通风管道-马鞍山亿管通通风管道(查看)由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司是安徽马鞍山,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在亿管通环保通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创亿管通环保通风更加美好的未来。