

SE3/PE3精密防尘防水蜗轮蜗杆回转驱动用于林业机械

产品名称	SE3/PE3精密防尘防水蜗轮蜗杆回转驱动用于林业机械
公司名称	不二传动设备（洛阳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	径向动载荷:8.4kN 减速比:62:1 精度等级: 0.12/0.15 °
公司地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区滨河路22号1幢2层231-233
联系电话	0379-64915181 15286832681

产品详情

蜗轮蜗杆式回转驱动,包括蜗杆和回转支承,回转支承的外侧圆周面上等间距设置有若干个滚动装置,滚动装置为圆形结构,在中心轴线位置设置有丝杆,与滚动装置的中心点在回转支承上的径线方向在一条直线上;滚动装置以丝杆为转轴旋转;滚动装置在圆周方向上间隔设置,蜗杆上的螺旋齿相啮合.蜗轮蜗杆式回转驱动,用滚动装置代替了传统的齿圈,其滚动装置与蜗杆之间是滚动摩擦,减小了阻力,传动效率提高,转速相应提高;齿轮之间的传动由滑动变为滚动,大大减少了转动之间的摩擦力和摩擦噪音,使回转驱动运转更加灵活.

项目/ItemSE3&PE3

输出转矩/Output Torque

倾覆力矩/Tilting Moment Torque

保持力矩/Holding Torque

轴向静载荷/Static Axial Rating

径向静载荷/Static Radial Rating

轴向动载荷/Dynamic Axial Rating

径向动载荷/Dynamic Radial Rating

减速比/Gear Ratio

精度等级/Tracking Precision

重量/Weight