

养殖用移动冷风机移动水帘冷风机批发

产品名称	养殖用移动冷风机移动水帘冷风机批发
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

安装支架应加护栏。

进水尽量使用自来水，水质必须保持清洁，如果水质过硬应使用净水器过滤及软化，排水管应接驳下水道，并保持畅通。

二、岗位降温（定点降温）1、

风管的材料一般采用厚度0.6mm以上的双面热镀锌板，板上应打上加强筋。

2、风口设置在人员岗位上方，风口规格尺寸可根据风压、风量与送风角度来选配，带分风板的风口方便调节风量，实现各风咀风速、风量均衡；3、风管的规格一般采用额定流速法设计...一、安装位置选择 1、若有条件的话，尽可能将环保空调主机装在建筑物的上风位；2、室外空气质量较好的情况下，环保空调很好选定安装短风管的安装环境；3、环保空调尽可能挂墙式安装，安装位置的下方不应摆放物料，不要安装在有水蒸气、臭味或异味气体产生的排气口附近，如：蒸气排放口、厕所、厨房等；4、如果降温的房间没有足够的门或窗（单机2平方米），需另外安装专门的强排风机，排气量要保证达到环保空调总送风量的70%以上；5、要确保安装机架结构能支承整个环保空调主机和风管及安装人员两倍以上重量，确保工程及使用安全；6、主机必须整体水平安装，做好防强台风措施，安装支架必须可以承受大于250kg动态载荷，离地3米以上的安装支架应加护栏。养殖用移动冷风机移动水帘冷风机批发

二、岗位降温（定点降温）1、风管的材料一般采用厚度0.6mm以上的双面热镀锌板，板上应打上加强筋。养殖用移动冷风机移动水帘冷风机批发 养殖用移动冷风机移动水帘冷风机批发

2、风口设置在人员岗位上方，风口规格尺寸可根据风压、风量与送风角度来选配，带分风板的风口方便调节风量，实现各风咀风速、风量均衡；3、风管的规格一般采用额定流速法设计，主风管保持在风速8~10m/s，末端风管保持风速1.5~2m/s；三、整体降温 1、整体降温工程应使用轴流机型，设计尽量使用弯头直接送风；2、对需要安静的场所，应配套消音弯头风道使用。