

金派克蓄电池6-GFM-17铅酸系列UPS应急电池

产品名称	金派克蓄电池6-GFM-17铅酸系列UPS应急电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:金派克蓄电池 型号:6-GFM-17 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

浮充使用模式1、如果设备总是与电源连接，且处于充电状态，只是外电源停止时，由电池供电，这种情况下应当选择浮充充电模式。2、电池组每节电池的浮充充电电压设定范围应严格控制：在环境20℃时，2V电池的浮充电压为：2.25-2.30V,充电电流不大于额定容量值的25%A。3、浮充使用寿命主要受浮充电压和环境温度影响，浮充电压越高，电池寿命就越短。放电时电池端电压低于规定的终止电压或多次过放电，过放电将给蓄电池带来严惩损害，使电池寿命提前终止

金派克蓄电池产品特点

- 1、正常使用时不会膨胀或破裂、无电解液漏出；
- 2、放电电压平稳，对设备工作影响小；
- 3、内阻小，自放电率低，存储时间长久；
- 4、适用温度广泛，见下详细说明；
- 5、适用产品广泛，见下详细说明。

一、蓄电池使用说明

（一）、使用方法

- 1.金派克蓄电池红色为正极，黑色为负极，请正确连接；
- 2.该电池为荷电出厂，用户可直接使用，如出厂时间较长，使用前应进行补充电；

3. 电池的安装和线路的连接应由人员进行。

(二)、维护保养及注意事项

- 1、金派克蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良好的环境中储存，避免阳光直射，远离热源；
- 2、保持蓄电池外部及接线处的清洁、干燥；
- 3、建议室温环境中给电池充电，冬季应采取保温防冻措施；
- 4、保持蓄电池边侧气孔畅通；
- 6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用，应注意预防电解液溢出。

金派克蓄电池6-GFM-38阀控式12V38AH电厂专用金派克蓄电池6-GFM-38阀控式12V38AH电厂专用