

陶瓷电容 高功率高压高频陶瓷电容 纬迪实业

产品名称	陶瓷电容 高功率高压高频陶瓷电容 纬迪实业
公司名称	深圳市纬迪实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振中路新亚洲电子商城5楼506-508
联系电话	13724331280

产品详情

电容市场竞争格局及日本厂商

电容器其主要作用是储存电荷、交流滤波或旁路、切断或阻断直流电压、提供调谐和振荡等，在电路中广泛用于隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换和控制等。现在，在被动元件市场，日本，美、韩、中国各占一席之地。

业界村田、TDK两家去年的被动元件营收就已突破百亿美元，几乎占据了市场半壁江山。第二次世界大战后，美系厂商也积极开发被动元件，威世和基美两家被动通过多次大并购，在该领域取得了成功。韩国三星公司于1988年研制出超小型MLCC,2007年才开始大规模扩大生产规模。目前国内方面虽然以中低档产品为主，但也涌现出了一批的厂商。

电力电容器拼装时常见问题

电力电容器组到接入前运用兆欧表查验充放电互联网。接入和断掉电容器组时，务必考虑到以下内容：

1) 当汇流排（母线槽）上的工作电压超出1.1倍额定电流较大控制值时，严禁将电容器组连接电力网。

2) 在电容器组自电力网断掉后一分钟内不可再次连接，但全自动反复连接状况以外。

3) 在接入和断掉电容器组时，要采用不可以造成风险过压的隔离开关，而且隔离开关的额定电压不可小于1.3倍电容器组的额定电压。

电力电容器应安装在无腐蚀气体及无蒸气，没有强烈振动、冲击性及性等场地。电力电容器室的阻燃等级应按二级考虑到。电力电容器设备的架构应选用非点燃原材料。电力电容器室路面应选用混合砂浆收面并抹光，也可铺砂。

装于室外的电力电容器需有避免阳光立即直射的设备，如遮阳篷。路面运用混合砂浆收面，也可铺砂砾石。

电力电容器室的工作温度应考虑生产厂家要求的规定。

电力电容器室应考虑到空气流通，当其不符合散热规定时，可选用当然送风、机械设备排风系统的自然通风方法。进、排风系统口需有避免雨雪天气和动物进到的对策。

电力电容器不适合设定光照夹层玻璃，可选用当然光照或人工服务照明灯具。电力电容器室的门应向外打开。电力电容器室房顶应采用隔热保温对策。

电力电容器也可安装在电力电容器屏内。电力电容器屏可独立安装，也可以和其他配电箱并排安装，其安装方法可参考成套配电柜的安装方法。厂矿企业内选用电力电容器屏开展无功功率补偿用得许多，并可依据必须全自动或手动式投切和更改电力电容器资金投入总数，考虑赔偿规定。