

济宁市腻子型遇水膨胀止水条

产品名称	济宁市腻子型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条、橡胶止水带、止水钢板，三者理论上都能有效阻止外界水分通过施工缝浸透混凝土，从止水原理、施工工艺分析，三者还是有很大差别的，效果也不同。以某工程地下三层结构为例分析三者不同部位使用的优劣。

止水原理：止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密，堵塞空隙来止水的。

施工工艺：止水条是方形长条状，连接时采用平行搭接方法，中间不能留断点。施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙砼浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。

优劣分析：施工简单，投入比较少、比较经济。但止水效果没有止水带、止水钢板好。施工过程中不可预见的问题较多，一是钢筋密不好放置。二是时间过长，吸潮膨胀，影响效果，尤其是雨季，空气湿度大、雨水多，止水效果更差。三是施工缝处不平整，接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想。譬如止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位。

适用范围：可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，如地下水位以上的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。即便漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶上

遇水膨胀止水条大家可能由于职业的原因对于止水条的应用还是不太了解，止水条在工程施工的里面用到的非常多，比如在建筑构筑物工程、交通隧道工程、地下室工程、水利工程等。都是要用到止水条的，止水条的结构十分的简单，为矩形断面，颜色分为两种，一种黑色腻子型的，另一种是红色制品型的，市场的价格也不贵，接下来的时间里面衡水百进橡胶制品有限公司的技术人员给大家详细的介绍制品型遇水膨胀止水条的施工方法。

制品型遇水膨胀止水条的施工步骤：1、预留定位浅槽：水平面混凝土浇筑未干时，用10×30mm木条预留

，垂直面在装模时在模板上钉一根10×30mm木条，拆模后形成一条10×30mm的浅槽。

2、在浇筑混凝土前，将止水条镶嵌在预留槽中，并用钢钉钉牢。3、施工缝表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水，松散的混凝土应清除。在使用时应注意防火，防水，如不慎被水泡发，应待凉干后再使用。4、止水条搭接可用刀切成45°拼接，并用钢钉固定

腻子型遇水膨胀止水条的概述是一种混凝土在使用粗的止水条时容易造成混凝土的浇筑不密实，混凝土一旦浇筑不严密的话，将来就有漏水的严重隐患，所以建议用20×30的尺寸为合适。

产品适用于：

腻子型遇水膨胀止水条应用于污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏。

腻子型遇水膨胀止水条市场价格

产品使用方法：

嵌缝前，应按照设计要求的嵌缝深度除掉变形缝内一定深度的衬垫板，并将缝内表面混凝土面用钢丝刷和高压空气清理干净，确保缝内混凝土表面干净、干燥、坚实，无油污、灰尘、起皮、砂粒等杂物。变形缝衬垫板表面无堆积杂物。

腻子型止水条由于它具有缓速低倍率膨胀的特点，是防治土木建筑构筑物的漏水，浸水为理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基因会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。

事实上，由于有很多客户不知道如何安装我们的水膨胀止水带，他们只是放弃选择这个产品，或教他们的朋友不要购买这个产品。行为不是很好，不仅影响我们自己的施工过程和质量，而且影响我们的朋友，所以我们客观地看待产品，如果你不深入到产品，它如果你使用的方法和技术，然后我们无法知道如果它膨胀它是否会对我们有效。如果掌握了安装方法，就可以理解它的重要性。性别。

如果您想成功安装水膨胀止水带，我们应首先将止水带放在预留槽中。如果它是水平接缝，那么我们可以直接将其粘贴在混凝土表面上。每个人都需要注意止水。粘贴后，应尽快浇注混凝土。如果你拖延这个时间，它很可能会影响我们的止水，果汁或防水效果，所以关于这项工作，我们把它交给一些有丰富工作经验的老师，这样我们才能准确把握我们的贴纸。时间。这个止水器还有很多安装方法。