

# 内外墙喷涂机 弘百机械 砂浆喷涂机 北海喷涂机

产品名称	内外墙喷涂机 弘百机械 砂浆喷涂机 北海喷涂机
公司名称	邢台弘百机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台滏阳经济开发区
联系电话	13932972290 13932972290

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台弘百机械制造厂

多功能砂浆喷涂机本机适用于建筑业内外墙体抹面砂浆喷涂，外墙保温材料砂浆喷涂，灰浆拉毛，耐火材料喷涂，建筑物大面积防火材料喷涂，防水剂喷涂等工程。砂浆喷涂机产品主要应用于建筑内外墙体、水泥砂浆喷涂机和外墙保温材料喷涂、耐火材料喷涂。

多功能德式砂浆喷涂机操作步骤与要求

- 1、每班开机前，先按动手油泵数次，向传动部位注油。
- 2、接通电源后，先启动主电机，检查橡胶输送螺旋旋转方向是否与箭头指示方向一致，如果不一致，就要调换电源相线。注意每次重新接通电源时，都要进行此项检查。
- 3、接好输送软管及喷头。向料斗加入清水5升,启动电机将清水泵出，以湿润料斗、泵体及输送软管。将清水大部分泵出后，即可停机。

4、向料斗内加入按比例合好的砂浆（或者涂料），启动空压机和风阀，即可开机喷涂。

5、工作完毕后，要立即排尽料斗内的余料，并向料斗内注入足够的清水，清洗料斗，然后开机将水泵出，以便清洗软管和喷头，一直到泵出的全是清水，才算清洗结束。以免余料在料斗、软管和喷头凝结，堵塞软管和喷头，影响设备使用寿命。

## 柱塞式砂浆喷涂机

二、柱塞式喷涂机由主动力电机、空压机、活塞、活塞缸、球头、小型储气罐，喷枪、高压钢丝管、振动电机振动筛、控制器机器料斗与架子组成。喷涂过程为：主电机工作----带动活塞往返抽送工作----球头上下砂浆流入活塞缸内----活塞缸推砂浆输送到喷枪口----启动气泵开始喷涂。柱塞式砂浆喷涂机主要用途为：砂浆喷涂，护坡加固，拉毛工程，砂浆输送，砂浆注浆。

三、液压式砂浆喷涂机。这种属于大型喷涂装置，其组成一般由二次构造泵或细石泵泵车加上移动式空压机组成。喷涂粒径取决于采用何种泵车和多大的空压机。主要用于大型护坡加固和大平房喷涂使用。其特点是喷涂效率高，缺点是不易操作和布置。

小型砂浆喷涂机操作简单，不需要搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。小型砂浆喷涂机存放时应该注意(1)应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。砂浆喷涂机(2)长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行清理，保持技术状态良好。(3)在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。(4)应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。(5)发动机的保管。放掉发动机内的冷却水。更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。在停砂浆喷涂机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行驶，