

大容量MDF总配线架

产品名称	大容量MDF总配线架
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

大容量MDF总配线架 大容量MDF总配线架JPX01D型卡接式单面总配线架采用高密度JPX01型（100回线）保安接线排, JPX01型（128回线）大容量MDF总配线架测试接线排和JPX01保安单元构成。采用全新的安装组合方式：大容量MDF总配线架将内外线模块以一系列直列, 一系列横列相间安装在同一工作面上, 大容量MDF总配线架单面操作, 使用方便, 大限度地缩短和简化配线架跳线；适用于空间有限, 容量不大的场合。

主要特点：体积小, 大限度的节省机房空间, 满足小容量机房需求；根据用户容量大小, 机房特点, 设备可靠墙或背靠背安装, 也可单面安装；内外线电缆成端, 跳线的布放, 告警的观察和排除, 保安单元的插拔均位于正面操作, 使用方便, 大限度地缩短和简化配线架跳线；

技术指标：

双层折叠式卡接, 表面镀金, 不氧化, 电气性能优良, 使用寿命比单层长；

卡入导线与间有四个接触点,气密区大于 75%,抗拉脱力大于 28N ;

成端接触电阻 0.8m ,高低温,温度变化,湿热,振动实验后接触电阻增值 0.6 m ;

适用导线 : 单股塑料绝缘导线,芯线直径为 0.32~0.6mm,大外径 (包括绝缘层在内) 不超过 1.4mm

卡接寿命 : 大于 200 次

主要特点 :

高密度,大容量 每直列 2600mm 高,容量达 1200 线,2200mm 高,容量达 1000

线,密度比同行当前常

用产品提高 46% ; 同时利用直排宽度小的特点,适用于 200mm 的特殊场合 ;

防护,安全性能可靠 过压过流保护性能与多种型号的交换机二级保护电路相匹配,确保对交换机的一

级保护 ; 所有塑料均采用阻燃材料,其阻燃性能达 FV-0 级标准 ;

保护 完善可靠的过电流,过电压保护功能,特制四级声光告警,便于故障查找和维护 ;

技术先进 双层折叠式卡接,表面镀金,不氧化,电气性能优良,使用寿命比单层长 ;

操作维护方便 内线,外线成端,所有测试操作,告警系统的观察和故障排除均在正面,某一线路的维

护及测试不影响其他线路 ; 具有足够的走缆布线空间,便于操作维护 ;

标示清晰 直排,横排均有明确的线对标示 ;

结构灵活 全模块化设计,可根据各形状机房灵活组合,充分利用机房的空間,便于安装和扩容 ;

特制机架 架体采用特殊 铝合金

型材组件结构,整架无一安装孔,可灵活定位,安装方便,结构可靠