

重庆埋地式土工膜 两布包膜可定制

产品名称	重庆埋地式土工膜 两布包膜可定制
公司名称	九龙坡区谢家湾璟鑫建材经营部
价格	.00/个
规格参数	材质:复合材料 颜色:白 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路20号8幢31-4号
联系电话	13290047296 13594646770

产品详情

重庆璟鑫主营：土工格栅、土工格室、土工布、土工膜、防水板、蓄排水板、透水管、止水带、止水条。

土工格栅、土工格室是加筋加固材料，用于道路基础部分；

土工布、土工膜是用于反滤或者防渗，一般是水利或者隧道工程；边坡防护；

止水带、止水条用于隧道居多。橡胶，钢边，钢板种类齐。

另外还有蓄排水板、各类透水管，用于隧道等相关工程。

这些材料根据不同的工程应用条件和不同的应用部位，可定制加工。

分别适用于路基、路床、边坡、隧道相关工程。依据材质和地质条线，一般通常把道路路基分为冻土路基、软土路基以及一般性路基，这些不同地质条件都有相应的产品配套。

重庆土工材料泛指许多土木工程中所需要用到的各种合成材料，重庆土工材料的主要作用就是保持地方水土，起到稳定土质的作用。像土工膜、土工布这样的人工合成材料在土木工程项目中是必不可少的。

就像土工布他就是一种土工编织材料，它是通过吧人工聚合材料加工成短纤维的丝或者条状物体纺织加工而成的，土工布有着良好的抗拉伸强度，对于自然环境的腐蚀和微生物的生长都有着非常好的抑制作用，但是土工布对于阳光紫外线的抵抗效果是非常弱的，在阳光下暴晒会加速土工材料的老化速度，影响使用效果。所以土工布的使用往往都是在工程施工的前期进行铺设使用的，这样可以保证土工膜的使用效果充分发挥出来。

重庆土工材料的作用是十分突出的，但是由于我们都看不到他的存在从而忽略了他的作用。

重庆土工布采用土工织物代替粒状材料作为土工膜和HDPE土工膜的保护层，保护土工膜防渗层不受破坏，降低了垫层粒径的级配要求，并具有排水的效果。复合土工膜的摩擦系数大，可以防止覆盖层的滑移。它比纯其他材料有更多的保护层。重庆土工布中的无纺布具有较大的摩擦系数。重庆土工布可以提高坡比，减少占地面积。复合土工膜具有拉伸、撕裂、破裂、刺破等力学强度高的特点。复合土工膜具有一定的变形量，底层的不均匀性传递和分散更快，应变能更强。重庆土工布与土体接触面上的孔隙压力和浮力容易消散。重庆土工布具有一定的保温隔热效果，降低了土体冻胀对土工膜和HDPE土工膜的破坏，进而降低了土体的变形。复合土工膜采用埋地式铺设，具有优良的抗老化性能，减少了对工程的保护和维修。重庆土工布铺设简单方便，降低了工程造价，缩短了工期。