

防尘A密封圈刹那国家批发防尘圈

产品名称	防尘A密封圈刹那国家批发防尘圈
公司名称	河北欣科铭橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	景县景新大街富乾路东侧
联系电话	86 318 4229576 19932365179

产品详情

订制_J型无骨架橡胶密封圈_防尘圈_O型圈_X型圈_V型圈_U型圈_Y型圈_发货快

硅橡胶O型圈制品厂为您生产提供各种油封、骨架油封、进口骨架油封、V型油封、V型组合夹布油封、气门油封，J型无骨架油封，U无骨架油封、密封件厂家、密封件、密封件产品、液压气动密封等，价格实惠，品质保证，可近要求生产，按图按样定做

密封件J型无骨架防尘圈用途：用于往复运动油缸、气缸中活塞杆或阀杆外露处起防尘作用。适用范围：TPU：工程机械、通用机械、气缸种各类阀等。CPU:工程机械油缸、工况恶劣的油气缸。材质：聚氨酯、丁腈橡胶工作温度：-40~120，产品硬度：HS80±5A根据：JB/T6657-1993

密封圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，较高可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命，密封圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“O”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象，密封圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能，密封圈良好的自润滑性能。可作无油润滑密封

密封圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸、碱、化学药品等密封圈结构简单，安装方便密封圈工作压力：0—300MPa；工作速度：15m/s；工作温度：-55—250