

# 电子自动排水阀 HFL 16

产品名称	电子自动排水阀 HFL 16
公司名称	上海发罗机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HFL 型号:16 产品别名:电子排水器
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海嘉定区宝钱公路5000弄308号
联系电话	86 21 13764558085/15900855989 13764558085

## 产品详情

品牌	HFL	型号	16
产品别名	电子排水器	空气净化技术	其他
适用领域	机械 电子		

技术数据 定时器

间隔时间 0.5分-45分钟 可调

排放时间 0.5秒-10秒 可调

手动测试按钮 有

电源电压 交直流24v-220v-380v

消耗电流 最大值4ma

环境温度 -40摄氏度到50摄氏度

防护等级 ip65 nema4

壳体材料 阻燃abs塑料

电气连接 din43650a iso 4400/6952

指示灯 绿色指示开阀. 红色指示关阀

## 电磁阀

类型 2/2直动阀

进/出接口 1/2内螺纹

工作压力 1.6mpa 4.0mpa8.0mpa

环境温度 2摄氏度/55摄氏度

介质温度 90摄氏度

阀体 锻造黄铜， 口径4.5mm(高压2.0mm)

绝缘等级 热组h级(200摄氏度)

防护等级 ip65

电源电压 24vdc 220vac 380vac配合正确的线圈使用

电压范围 正负10

安装于任意位置 是

电子排水阀的安装

## 阀

安装电子排水阀须注意阀体上箭头的方向应该与冷凝水的流动方向一致.电子排水阀可安装在任意位置.阀的出口处应安放一个容器来收集冷凝水.也可以通过安放管子来实现目的,但注意不要使用在阀打开时不抗击的软管。

## 定时器接电

接电线必须使用外径为8mm的三芯护套电缆。拧下接线盒顶部的螺丝，从定时器的上拔下接线盒，用测电笔头挑出接线盒的内芯进行接线，注意接地线位置。接线完毕务必拧紧接线盒顶部螺钉和接线头的锁紧螺母