

绝缘防水胶带 赛普林特 潮州防水胶带

产品名称	绝缘防水胶带 赛普林特 潮州防水胶带
公司名称	苏州赛普林特光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区莲花新村5区65幢
联系电话	13951109413

产品详情

我国煤炭、钢铁、水泥产量均居世界首位，同时，国家采取扩大内需的举措，预计在一段较长的时间里还继续实施，无疑还将带动建材、汽车、农机、轻工等行业的发展。此外，重视“三农”工作也将在一个较长时间内进行，这都为我国胶带工作开拓了一个广阔的长期的潜在市场。汽车用胶带是发展快的品种，这与中国汽车工业快速发展有着密切联系。

1、胶带应存入库房，潮州防水胶带，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。3、装卸输送带时好用吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，绝缘防水胶带，避免损坏带边，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。4、胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。

防腐胶带指用于防腐缠绕使用的胶粘带，又分冷缠带和热缠带，防水胶带厂，冷缠带防腐胶带一般包括聚乙烯（复合）型防腐胶带，聚增强纤维防腐胶带，铝箔抗紫外线防腐胶带，聚乙烯660型（改性沥青）胶带，双面胶防腐内带（这种胶带在国内用的很少，防水胶带厂家，但是在国外很实用很广泛，一般用于出口）和环氧煤沥青防腐胶带。执行标准为SY/T0414-98和SY/T0447-96。热缠带又名辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带，在使用过程中需要加温使胶融融才可使用，又时需要辅助于无溶剂环氧涂料才能成为三层结构防腐，执行标准为SY/T0413-2002。

绝缘防水胶带-赛普林特(在线咨询)-潮州防水胶带由苏州赛普林特光电材料有限公司提供。苏州赛普林特光电材料有限公司位于苏州市工业园区莲花新村5区65幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛普林特在塑料材料中享有良好的声誉。赛普林特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。赛普林特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。