

# 西卡ViscoCrete 3301HH 高效减水剂 西卡高效减水剂厂家价格

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西卡ViscoCrete 3301HH 高效减水剂<br>西卡高效减水剂厂家价格 |
| 公司名称 | 南京耀杰节能科技有限公司                             |
| 价格   | 1.00/升                                   |
| 规格参数 | 品牌:西卡<br>型号:3301HH<br>产地:瑞士              |
| 公司地址 | 南京市玄武区珠江路6884号                           |
| 联系电话 | 0.25-52645527 19941559769                |

## 产品详情

SikaViscoCrete3301HH 是第三代混凝土、砂浆用高效减水剂。能够满足国家标准 GB 8076 所描述的混凝土高性能减水剂要求。应用SikaViscoCrete3301HH 适用于预拌混凝土和混凝土预制件的生产。SikaViscoCrete3301HH 能够提供极大的减水作用、特别优良的流动性，同时还具有超级的粘聚性和高度的自流平性能。SikaViscoCrete3301HH 适用于下列情形的混凝土：预制混凝土 自密实混凝土 C40~C60 需要超强减水作用混凝土（高达 30%） 高强混凝土 C40~C50 高性能混凝土极大的减水作用、优良的流动性，在上述应用中表现特别明显。性能/优点SikaViscoCrete3301HH 有不同的作用机理。通过表面的吸收，具有空间上对水泥颗粒的位阻效应，因而能够阻挡暂时的水化作用。典型的特性如下：超强的减水作用（而导致混凝土高密度和高强度）良好的坍落度保持能力 极强的流动性（以致自流平）极低的碱含量（降低碱骨料反应）改善收缩性能和徐变性能 降低混凝土的碳化率 改善混凝土耐久性SikaViscoCrete3301HH 不含有氯离子，或其他会腐蚀钢筋的成份。因而可以不受限制的使用于钢筋增强和预制混凝土。2/2产品参数外观 颜色 无色或浅黄色液体包装 1000 公升塑料桶，也可根据要求而定。贮存 贮存条件和保质期在原装时，避免阳光直射或冻结，保存在+5~35 时，使用有效期为从生产日期起12个月内有效。技术参数 化学成分 改性的合成聚合物密度  $1.10 \pm 0.02\text{Kg/L}$ （在+20 条件下）PH 值  $5.0 \pm 1.0$ 固含 45.0%使用说明应用指导 推荐掺量对于普通混凝土，掺水泥重量的 0.2~0.6%；对于高强高性能混凝土，掺水泥重量的 0.4~2.0%。掺加方法SikaViscoCrete3301HH 可以加到计量的水中，或同时加入混凝土搅拌机中。为达到好的减水效果，我们推荐搅拌时间至少为 60 秒钟。应用提示SikaViscoCrete3301HH 浓度较高，建议在工厂内稀释复配应用，根据凝结时间及坍落度保持等性能的要求进行复配。冰冻处理冰冻的 SikaViscoCrete3301HH 可放回室温下融化后深入搅拌再使用。混凝土浇注使用 SikaViscoCrete3301HH 将会生产出高品质混凝土，标准的生产规则，如：生产、浇筑等应当得到遵守。新鲜混凝土必须得到良好养护。适应性SikaViscoCrete3301HH 可与下列西卡公司的产品同时使用：SikaPump 泵送剂SikaRapid 1 早强剂SikaFeroGard-901 混凝土阻锈剂SikaFume 西卡改性硅灰SikaAER 50C 引气剂SikaRetarder 西卡缓凝剂如果同时使用上述产品，请事先实验并与我们的技术服务部门联系。