

本溪风机盘管 风机盘管制作 中南科莱

产品名称	本溪风机盘管 风机盘管制作 中南科莱
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

风机盘管机组在空调工程中的应用，大多是和经单独处理的新风系统相结合的。风机盘管的构造如图所示，由盘管(即表冷器，一般为2—3排)和风机(前向多翼离心风机或贯流风机)组成

风机盘管机组的组成：风机盘管机组由风机、电动机、盘管、空气过滤器、室温调节

装置和箱体等组成。风机盘管机组的有立式和卧式两种类型，从安装方式分有暗装型和明装型两类

卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于制水系统（适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统）的风机盘管机组，只配置一组盘管，冬夏供热/供冷兼用机型。对于四管制水系统（适用于供热/供冷频繁转换的空调系统）的风机盘管机组，应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。

风机盘管应根据房间的具体情况和装饰要求选择明装或暗装，确定安装位置、形式。立式机组一般放在外墙窗台下；卧式机组吊挂于房间的上部；壁挂式机组挂在墙的上方；立柱式机组可靠墙放置于地面上或隔墙内；卡式机组镶嵌于天花板上。

明装机组直接放在室内，不需进行装饰，但应选择外观颜色与房间色调相协调的机组；暗装机组应配上与建筑装饰相协调的送风口、回风口，并在回风口配风口过滤器。还应在建筑装饰时留有可拆卸或可开启的维修口，本溪风机盘管，便于拆装和检修机组的风机和电机以及清洗空气换热器。

目前，卧式暗装风机盘管，卧式安装机组多藏于顶棚上，风机盘管生产，其送风方式有两种：上部侧送盒顶棚向下送风。如采用侧送方式，可选用低静压型的风机盘管，机组出口直接接双层百叶风口；如采用顶棚向下送风，应选用高静压型风机盘管，机组送风口可接一段风管，其上接若干个散流器向下送风。卧式暗装机组的回风有两种方式：在顶棚上设百叶或其他形式回风口和风口过滤器，用风管接到机组的回风箱上，不设风管，室内空气进入顶棚，再被置于顶棚上的机组所吸入。

此外，选用风机盘管时应注意房间对噪声控制的要求。

本溪风机盘管-风机盘管制作-中南科莱(诚信商家)由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司位于山东德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中南科莱在风机、排风设备中享有良好的声誉。中南科莱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中南科莱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。