

南昌jds渗透结晶覆膜防水密封剂生产公司

产品名称	南昌jds渗透结晶覆膜防水密封剂生产公司
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 产地:广东省 规格:25kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、商品特性

- 1,优良的粘合与柔韧度能。
- 2,方便使用,可在湿冷基准面立即工程施工。
- 3,耐热,耐寒,抗老化。
- 4,不霉变,抗震等级裂,没害,无气味,不环境污染。
- 5,如没有人为和构造的毁坏,可与房屋建筑同使用寿命

二、工程施工方式

- 1.基准面解决:清除混凝土表层的烟尘、浮浆、油渍等;有很大的缝隙、孔眼等要事先修复好;渗漏的位置,要先开展注浆补漏解决,修复好表层。
- 2.用冷水浇湿混凝土表层,等做到微湿无明水即可工程施工。
- 3.应用前应晃动桶一分钟,便于水溶液匀称。
- 4.用软毛刷滚筒刷或是低电压自动喷涂设备匀称喷漆一遍JDS渗入结晶体覆膜防潮密封胶,表层微干即JDS渗入结晶体覆膜防潮密封胶被混凝土彻底消化吸收后,再喷漆一遍。
- 5.一般混凝土,只需擦抹JDS渗入结晶体覆膜防潮密封胶二遍就可以。若表层过度湿冷,或是混凝土材质较为松散,可以多喷漆1至2遍JDS渗入结晶体覆亚膜防潮密封胶防水涂料(多喷漆四遍)。

6.保养:工程施工结束,表层略干要撒水保养,保养间隔时间及其频次,要视气候温度状况而定,夏天温度高,可以多保养几回。

三、商品产品执行标准：DBJ01-54-2001

编号

实验新项目

规范规定

1

抗拉强度比，%

100

2

渗透深度，mm

2.0

3

48h 吸湿成交量放大，%

65

4

抗渗漏工作压力比，%

200

5

抗冷性

20 ~-20 ，15 次表层无脱层，裂痕

6

耐温性

80 .72h 表层无脱层，裂痕

7

耐酸性

饱和状态碳酸钠水溶液泡浸 168h 表层无脱层，裂痕

8

耐碱性

1%盐酸溶液泡浸 168h,表层无脱层，裂痕

9

建筑钢筋生锈

无生锈