

1.2厚高密度聚乙烯土工膜 耐根穿刺防水层

产品名称	1.2厚高密度聚乙烯土工膜 耐根穿刺防水层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	11.90/平方
规格参数	断裂强度:23N 抗穿刺强度:300N 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

HDPE土工膜材料的选用还着想了建筑功能的愿望。例如，有些屋面耕种，美化环境，由于植物根系穿刺力很强，由于假如特定是两层防水卷材，土工膜方面的防水层除了耐腐蚀耐浸泡之外，还要具备抗穿刺性能。

HDPE土工膜是一种高分子聚合物为原料的新型防渗材料，主要功能是防止液体的渗漏和气体的挥发，在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离，但是同时也起到加强和防护的作用。那么对于HDPE土工膜材料良好特性有以下几点：

- 1、HDPE土工膜材料的性能好，如抗拉强度、折断延长率、耐高温低耐温柔性、防渗性和耐老化性等指标均较好，动土性能也良好、操作方便等优点，比同类型的土工材料较优。
- 2、HDPE土工膜对建筑的某一领域防水、防渗适应性好。例如卷材铺贴大花脸积屋面很好，面积小，凹凸较多的基面是防渗材料的选用领域。
- 3、HDPE土工膜充散发挥材料的特长性能。如高分子聚合物HDPE土工膜，抗穿刺扎轧的强度高，但柔性较差，用于播种屋面好，若用在外形单纯的屋面，防渗土工材料。