

廉江氟树脂防腐涂料供应商

产品名称	廉江氟树脂防腐涂料供应商
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 厚度1.0m:1.5 ~ 1.7kg / m ² 产地:广东省
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品简介：

氟环氧树脂防腐蚀防水材料是本企业发布的防腐蚀、防水材料。具备耐紫外线，不黄变，不退色，防水防腐，耐消毒剂浸蚀，非常容易清理等特性。

操作方法：

1. 将颗粒料倒进添加物中，充足拌和3—5分钟直到无粉块状物件的料浆，约1钟头内用完。
2. 基准面用冷水潮湿，将拌和后的料浆匀称交叉式刷涂，留意防止漏刷，一般规定刷涂2层(薄厚1.2mm之上)。
3. 当层凝固至恰好不沾手时(一般需1-2钟头)，就可以刷涂层。

参照使用量：

依据基准面的整平状况而定

1. 薄厚 1.0mm ， ，约1.5 ~ 1.7kg / m²。
2. 薄厚1.5mm ， ，约1.9 ~ 2.2kg / m²。

1、FUAC 环氧树脂防潮防腐材料的涂膜化学物质为水溶性聚脂、碳环氧树脂、高压聚乙烯、聚三苯乙烯、叔炭酸和聚硅氧烷等环氧树脂的溶液料管理体系。

2、高压聚乙烯因碳链键，因此可靠性、延展性、耐磨性和耐老化都很好；聚三苯乙烯具备优良的耐酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；叔炭酸用以和无机物环氧固化剂反应并和环氧树脂热聚合的连接遗传基因，尤其是和混泥土表层具有较强的粘接功效；聚硅氧烷具备较强的破乳、湿润功效，有益于粉、液料的充足混溶，而且有非常好的渗入工作能力。

3、FUAC 环氧树脂防潮防腐材料的粉末采用陶瓷釉料、高纯石墨、鱼鳞原材料，陶瓷釉料是现阶段无机物粉末中平稳的原材料之一，吸水性小，工业生产上用以生产制造耐酸砖。

4、FUAC 环氧树脂防潮防腐材料对混泥土的细微缝隙有非常好的修补和遮掩功效；涂层具备优良的耐酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；FUAC 环氧树脂防潮防腐材料涂层构造密切可立即运用于地砖的黏贴，在做为粘接剂的与此同时，产生了持续一体的防腐蚀防潮涂层。

特点优势：

1. 粘结性强，能够对松散的基准面、异型位置及其预浇接缝处开展封闭式。
2. 能在湿冷的基准面上工程施工。
3. 可立即在防水膜上开展混凝土批腻子、黏贴石料、地砖等。
4. 具备耐腐蚀防水防腐作用。
5. 低碳环保商品， 没害。

融入范畴：

1. 室内室外构造，预制构件构造，墙体等防潮。
2. 地下车库、废水池，饮水池，隧道施工、排水管道与供水管、楼房浙江天台墙面木地板、游泳馆、生活用水池等防水防腐。
3. 擦抹铺贴墙砖，地板，壁纸，纸面石膏板以前，抹底解决，能够避免湿冷和盐分环境污染基准面解决：

常见问题：

1. 基准面须牢固、清洁、整平、无尘土、无油渍、无掉下来、无墙面空鼓、无松脱。
2. 显著的孔隙度、沙孔须先用混合砂浆阻塞并抹平、锐利的边沿应祛除，阳角线用面包刀做成半圆形角。
3. 工程施工前，基准面须自来水充足潮湿(不可以有明水)。