

# 河源氟树脂防腐防水涂料厂家订做

产品名称	河源氟树脂防腐防水涂料厂家订做
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 防水:强 防腐:中性防腐
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

产品型号20kg包装表明成桶是不是进口否

主要用途各种各样混泥土工程建筑防腐保温工程

耐磨性优

作用\*防腐蚀作用

成分60%

干燥时间8钟头

商品特性：

氟环氧树脂\*防腐材料融入于钢筋混凝土的安全防护。FUAC氟环氧树脂\*防腐材料关键用以在浸蚀自然环境中的钢筋混凝土的防腐蚀。FUAC氟环氧树脂\*防腐材料是无毒性、零污染，在硷湿区表面均可工程施工，工程施工后能抵御混泥土细微裂痕导致的漏水浸蚀！

FUAC氟环氧树脂\*防腐材料工程施工便捷，涂膜快，粘结性强，耐蚀性能出色。

特点优势：

1. 粘结性强，能够对松散的基准面、异型位置及其预浇接缝处开展封闭式。
2. 能在湿冷的基准面上工程施工。
3. 可立即在\*膜上开展混泥土批腻子、黏贴石料、地砖等。

4. 具备耐腐蚀\*防腐作用。

5. 低碳环保商品， 没害。

融入范畴：

1. 室内室外构造， 预制构件构造， 墙体等\*。

2. 地下车库、 废水池， 饮水池， 隧道施工、 排水管道与供水管、 楼房浙江天台墙面木地板、 游泳馆、 生活用水池等\*防腐。

FUAC氟环氧树脂\*防腐材料基准面解决：

1. 基准面须牢固、 清洁、 整平、 无尘土、 无油渍、 无掉下来、 无墙面空鼓、 无松脱。

2. 显著的孔隙度、 沙孔须先用混合砂浆阻塞并抹平、 锐利的边沿应祛除,阳角线用面包刀做成半圆形角。

3. 工程施工前， 基准面须自来水充足潮湿(不可以有明水)。