

江门聚合物门窗填缝防水砂浆供应

产品名称	江门聚合物门窗填缝防水砂浆供应
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 产地:广东省 规格:25kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

高聚物窗门填缝环氧胶泥防水涂料适用工程建筑用的高聚物混凝土防水涂料，是以混凝土、细石料为关键成分，高聚物和添加物等为改性工程塑料按适度配制混和做成的、具备一定软性的防水涂料：由混凝土、细石料和可再分散化天然乳胶粉、添加物等构成；组份份（D类）：由颗粒料（混凝土、细石料等）和液料（高聚物保湿乳液、添加物等）构成。按物理学物理性能分成I型（实用性）和II型（柔韧度）类。

高聚物改性材料环氧胶泥防潮砂浆是以**丙烯酸树脂保湿乳液、作用改性剂、粉煤灰水泥、添加物等构成的***保湿乳液料，再以特种水泥及多种多样填充物构成的无机物颗粒料，经特殊占比配置成的组份份环氧胶泥高聚物改性材料柔韧性型柔性防水镀层原材料。

高聚物改性材料环氧胶泥防潮砂浆具备优良的涂膜性、透水性、粘结力、耐磨性和耐老化。尤其是在湿冷底层工程施工干固涂膜，并可在地面防水表层立即批腻子且粘接十分坚固，其技术性特性做到中国同行业水准。

d P15

4、 缩水率（%） 0.15%

5、 柔韧度 1.0mm

6、 耐酸性无裂开,脱落,脱皮

7、 耐温性无裂开,脱落,脱皮

8、 抗冷性无裂开,脱落,脱皮

商品特性

能在湿冷或干燥的多种多样材料基准面上立即工程施工。

在工程施工后的涂层表层立即腻子粘接坚固。

镀层坚毅，耐磨性、耐老化、耐用性*。

添加有机颜料能够制成不退色五颜六色平屋面。

可用以生活用水工程项目的防潮抗渗等级。

在建筑立面、斜坡和顶表面工程施工不流动。

调节砂浆配合比，可制做地砖粘接原材料和橡胶密封件。