

乡村水泥道路修补料 施诺迪 大兴区水泥道路修补料

产品名称	乡村水泥道路修补料 施诺迪 大兴区水泥道路修补料
公司名称	施诺迪涿鹿建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园
联系电话	13080438226 13080438226

产品详情

水泥路面修补料

很多水泥路面病害出现后，如不及时修补会很快发展成不可的病害，大兴区水泥道路修补料，而特别是对一些坑槽麻面类型的病害，基本都是等病害发展到一定程度后进行挖补的方式，导致大量的材料浪费，同时长时间的封道成本也越来越被重视。施诺迪水泥路面修补料可实现超薄修补，超级强的抗压和粘接强度和超级强的耐久性，水泥道路修补料多少钱，对病害部位及时修补而无需长时间封闭交通。积极倡导和鼓励新技术的推广应用，对传统公路养护技术、材料的再认识，混凝土水泥道路修补料，促进应用新技术、新材料的紧迫感、使命感、危机感，乡村水泥道路修补料，具有极强的典型和带动效应，施诺迪水泥路面修补料的应用有着很强的经济和社会效益。

使用范围

水泥路面修补料主要用于高低速、收费站、服务区、加油站、飞机场、桥梁伸缩缝，厂区地面乡村道路等水泥混凝土路面的破损、蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨、冻融及微细裂缝等病害的修补，修补后2-3小时能够实现快速通车。

修补砂浆用途

- 1.用于混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝、露筋等病害部位即可。
- 2.具有抗压和粘接强度高的特点，可实现超薄修补。
- 3.可在工业及民用已开裂的混凝土建筑物表面进行修补，或在已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑进行修复。

包装及贮存

包装规格：大包装50kg/袋。贮存时请置于阴凉、干燥处，注意防潮、防水。干燥、密封条件下有效保质期3个月，超出保质期后应复检，合格后方可使用。

路面修补料产品介绍：

混凝土快速修补料其良好的抗冲击性、耐磨性、抗渗透性，粘结强度和抵抗混凝土塑性收缩应变等性能成为薄层快速修补混凝土(砂浆)的选择。本公司生产的快速修补料可以在修补2-3小时以后即可通车。桥梁伸缩缝主要应用于：水泥路面坑洞处治、水泥路面裂缝处治、桥面裂缝处治，桥面坑洞处治、桥面伸缩缝的修补。高铁（高速）箱梁、T梁、市政桥梁、桥墩、护栏等表面开裂、蜂窝、空洞、吊块、露筋的修补。

基本要求：

- 1.1材料修补厚度1mm时，每平方米大约需要材料1kg。
- 1.2水采用无污染水（牲畜可饮用水）。
- 1.3施工厚度3mm以上为宜。
- 1.4施工条件：温度需在5℃以上，雨天不能施工。
- 1.5施工人员须具备一定的水泥混凝土施工的经验，施工前先了解本材料的使用方法。
- 1.6施工机械：砂浆搅拌机或手动的搅拌工具（手电钻改装），高压水冲洗设备，底面清扫工具，海绵或拖布（吸干多余水分用），铁质的搅拌桶两个以上，抹子若干个。

乡村水泥道路修补料-施诺迪-大兴区水泥道路修补料由施诺迪涿鹿建筑材料有限公司提供。施诺迪涿鹿建筑材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。施诺迪——您可信赖的朋友

, 公司地址：河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园，联系人：吕女士。