

施诺迪 村村通水泥道路修补料 通州区水泥道路修补料

产品名称	施诺迪 村村通水泥道路修补料 通州区水泥道路修补料
公司名称	施诺迪涿鹿建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园
联系电话	13080438226 13080438226

产品详情

产品特点

- 1、常温下快速固化，路面修补后，2-3小时后便可通车。
- 2、体系为碱性体系，与水泥相容性好，并且对钢筋无锈蚀。
- 3、不燃、储存、运输方便。水泥路面修补料。
- 4、粘接力强、抗剥落、耐久性优异，热膨胀系数与砼接近。
- 5、可使混凝土路面恢复原有性能，同时具备良好的抗渗性。
- 6、抗冻融性、耐磨性、和耐腐蚀性（耐酸碱及耐融雪剂）。

耐久性能

水泥路面修补料较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期不衰减；材料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗老化能力是原水泥混凝土的4倍以上，性能衰减不会早于原混凝土，水泥路面修补料不会因老化而失去粘接能力和抗压强度。

抗压性能

水泥路面修补料固化后有较强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达20Mpa以上后期强度不断上升，峰值抗压强度达50Mpa以上，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊车辆荷载道路的抗压要求，水泥路面修补料在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。

施工条件

- 1、水采用无污染水（牲畜可饮用水）。
- 2、施工厚度3mm以上为宜。
- 3、温度需在5℃以上，雨天不能施工。
- 4、施工人员具备一定的水泥混凝土施工的经验高，施工前先了解本材料的使用方法。

注意事项

很多施工人员习惯于用水泥混凝土的经验进行操作，根据经验，本材料和水泥混凝土的施工还是有区别的，水泥混凝土路面修补料但也有相似之处。不同之处在于水泥混凝土路面修补料不能像混凝土那样进行压光，因为水泥混凝土路面修补料初凝时间较短，初凝时会有粘连性，不利于抹平，所以尽量少的次数将材料用摊铺的形式找平即可；相同之处在于水泥混凝土路面修补料也需要像混凝土振捣环节一样，将材料摊铺密实和均匀，所以在施工时避免出现空洞和断层，特别是与底面的粘接处，在摊铺时先薄薄的刮上一层，观察各凹凸点都有材料充分接触后再立马摊铺需要的厚度，通州区水泥道路修补料，如果大厚度的坑槽部位避免一次性堆积，用分层填充的方式做到密实均匀，但此环节是连贯进行的，水泥道路修补料多少钱，中间不能间隔，不然会出现分层现象。

产品包装

采用编织袋包装，高强度水泥道路修补料，50kg/袋，村村通水泥道路修补料，保质期为3个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。

施诺迪(图)-村村通水泥道路修补料-通州区水泥道路修补料由施诺迪涿鹿建筑材料有限公司提供。施诺迪涿鹿建筑材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。施诺迪——您可信赖的朋友，公司地址：河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园，联系人：吕女士。