

耐水解紫外线稳 TPU 美国Lubrizol 5714

产品名称	耐水解紫外线稳 TPU 美国Lubrizol 5714
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国Lubrizol 型号:5714 性能:耐水解级 抗UV级 耐磨
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Pearlstick

TPU

5714

产品信息	路博润先进材料公司
材料标示	>TPU<
材料形状	颗粒状
加工方式	挤出成型 压延成型 浇铸成型 涂覆
材料属性	耐水解级 抗UV级 耐磨级
材料特性	良好的耐磨性 低温柔性 耐化学性 抗菌 聚醚基

	织物涂层
	粘合剂
	挤压涂层应用
涂料用途	层压应用
物理性能测试标准数据单位	抗延薄膜
	ASTM D792
	磁性介质
熔体粘度 204	ASTM D1084
布氏粘度	
布氏粘度	
密度测试标准数据单位	ASTM D2240
机械性能测试标准数据单位	ASTM D412
拉伸模量 300%伸长	ASTM D412
拉伸强度	ASTM D412
伸长率	ASTM D412
热性能测试标准数据单位	ASTM D1525

玻璃转化温度 DSC		
加固套结变化温度		
T剥离强度 铝箔	ASTM D1876-72	
T剥离强度 聚酯薄膜	ASTM D1876-72	
晾置时间	ASTM D4497-94	
环球法软化点	ASTM E28	