

青海不锈钢风管 天津耐昂森厂家诚邀 不锈钢风管厂家

产品名称	青海不锈钢风管 天津耐昂森厂家诚邀 不锈钢风管厂家
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

不锈钢风管的连接：

4、不锈钢风管法兰连接的螺栓，宜用同材质的不锈钢制成，用普通型的，应喷涂涂料。

5、铝板风管连接采用镀锌螺栓，在法兰两侧垫镀锌垫圈。6、非金属风管法兰连接，两法兰端面应平行严密，法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。

7、复合材料风管采用法兰连接时，应有防冷“冷桥”措施，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。

不锈钢风管的支架安装：1、支吊架安装按风管的中心线对称安装，吊杆进行的固定，焊接后的部位应刷油漆。2、立管管卡安装时，应先把上面的管卡固定好，自上而下。3、风管较长，安装成排支架时，青海不锈钢风管，先把两端安好，以两端的支架为基准，中间各支架用拉线法进行安装。4、水平安装长边 400毫米，间距 4米；长边 > 400，间距 3米；螺旋风管的支吊架分别为5米和3.75米。

耐昂森节能环保的不锈钢风管的制作：

1 制作不锈钢风管和管件的板材厚度应符合行业规定。

2 在堆放不锈钢风管板材时，应竖靠在木支架上，不能把板材平叠，防止取板材时，在底下的一张板材上滑动造成划痕。

3 在展开放样划线时，不能用锋利的金属划针在板材表面划辅助线和冲眼，以免造成划痕。不锈钢风管板材价格较贵，不锈钢风管厂家，制作复杂的管件时，不锈钢风管加工，应先下好样板，经复核无误后，不锈钢风管价格，再在不锈钢风管板材上划线。

4 当采用手工咬口时，应使用木方尺或木槌；折单立咬口、卷圆预弯及折边时，应使用铜锤或不锈钢锤，避免在材料表面造成伤痕。

5 在加工过程中，应尽量避免使板材表面产生划痕、刮伤、凹穴和其他缺陷，保护钝化膜不受破坏，使板材有洁净、光滑的表面。

青海不锈钢风管-天津耐昂森厂家诚邀-不锈钢风管厂家由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。耐昂森节能环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！